A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН
СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.06.2023 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К

(электроводонагреватели)

Лучшее для Вас с 2002 года!

Электрокотлы - электрические водонагреватели ЭВН-К «КЕЛЕТ», предназначены для нагрева воды в автономных системах отопления зданий открытого или закрытого типа. Электрокотлы совместно с другими котлами, работающими на твердом, жидком или газообразном топливе, с успехом решают задачи основного, дополнительного или резервного котла отопления, при соблюдении необходимых требований безопасности монтажа и эксплуатации.

Электрокотлы ЭВН-К изготовлены по европейской технологии, автоматически поддерживают температуру теплоносителя в системе отопления от +35°С до +85°С, имеют ступенчатое регулирование мощности.

Нагревательные элементы (блок-ТЭНы), выполненные из нержавеющей стали, имеют повышенный срок службы - до 7500 часов.

Использование циркуляционного насоса обеспечивает максимально быстрое про-хождение теплоносителя по всем контурам, обеспечивая быстрый прогрев всех поме-щений, увеличивая эффективность работы всей системы. Рекомендуем использовать хорошо зарекомендовавшие себя надежные циркуляционные насосы «GREENPRO».

Электрокотлы моделей **ЭВН-К-Э** оснащены современной и удобной электронной панелью управления.

Мощность электрокотла для отопления помещения подбирается следующим образом: на отопление 10 м^2 площади капитального здания (высотой потолка до 3-х метров) необходим 1 кВт электроэнергии.

Срок гарантии - 2 года.

Максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления - до 0,35 МПа (3,5атм).

Для организации горячего водоснабжения рекомендуем использовать теплообмен-ники «KN» венгерской компании «FEG-SPIREC».

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»
А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.06.2023 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К "КЕЛЕТ"

Курс ЦБРФ KZT/RUB: (4 знака после запятой)		0,1855		Курс перевода:				0,1948	Скидка:		0%
Код	**Обозначение электрокотла**	**Мощность, кВт**	**Отапливаемая площадь, м²**	**Регулирование мощности**	Кол-во ступеней регу-лирования	**Напряжение, В**	**Масса, кг**	**Габаритные размеры, мм**	**Способ монтажа**	**Цена с НДС, тенге**	**Цена, RUB, без НДС со скидой:**
20.01.01.040	ЭВН-К-4,5Э3-220	4,5	45	1,5/3,0/4,5	3	220	7	266x140x442	навесной	**51 900**	**9 026**
20.01.01.041	ЭВН-К-6Э3	6	60	2/4/6	3	220/380	9	294x140x585		**65 900**	**11 461**
20.01.01.044	ЭВН-К-9Э3	9	90	3/6/9	3	380	9	294x140x585		**68 900**	**11 983**
20.01.01.047	ЭВН-К-12Э1	12	120	-	1		12	294x140x585		**69 900**	**12 157**
20.01.01.048	ЭВН-К-15Э2	15	150	7,5/15	2		14	356x171x676		**107 900**	**18 765**
20.01.01.049	ЭВН-К-18Э2	18	180	9/18	2		14	356x171x676		**112 900**	**19 635**
20.01.01.050	ЭВН-К-24Э2	24	240	12/24	2		14	356x171x676		**119 900**	**20 852**
20.01.01.051	ЭВН-К-30Э2	30	300	15/30	2		37	550x160x675		**179 900**	**31 286**
20.01.01.052	ЭВН-К-36Э2	36	360	18/36	2		37	550x160x675		**189 900**	**33 025**
20.01.01.053	ЭВН-К-42Э2	42	420	18/42	2		37	550x160x675		**219 900**	**38 242**
20.01.01.054	ЭВН-К-48Э2	48	480	24/48	2		38	550x160x675		**229 900**	**39 982**
20.01.01.059	ЭВН-К-60Э3	60	600	20/40/60	3		72	784x710x424		**499 900**	**86 936**
20.01.01.060	ЭВН-К-72Э3	72	720	24/48/72	3		72,5	784x710x424		**525 900**	**91 458**
20.01.01.061	ЭВН-К-84Э3	84	840	24/60/84	3		73	784x710x424		**554 900**	**96 501**
20.01.01.062	ЭВН-К-96Э3	96	960	32/64/96	3		73,5	784x710x424		**599 900**	**104 327**
20.01.01.063	ЭВН-К-144Э3	144	1440	48/96/144	3		82,2	852x424x730		**859 900**	**149 542**
20.01.01.080	ЭВН-К-250Г	252	2500	36/72/108/144/180/216/252	7		215	974x628x 1210		**2 499 900**	**434 749**
20.01.01.023	ЭВН-К-360	360	3600	48/96/144/192/240/288/336	7		280	1200x840x 1720		**3 599 900**	**626 046**
20.01.01.083	ЭВН-К-500	504	5000	72/144/216//288/360/432/504	7		360	1200x1130x 1600		**4 599 900**	**799 952**
20.01.01.085	ЭВН-К-750	756	7500	72/144/216/288/360/432/504/576/666/756	10		500	1300x1605x 1800		**6 499 900**	**1 130 374**
20.01.01.024	ЭВН-К-1000	960	9600		20		1900	4400x2000x1800		**договорная**	**договорная**

- Резьба на концах входных/выходных патрубков электрокотлов мощностью до 48 кВт — G1¼ дюйма; от 60 кВт до 144 кВТ- G2 дюйма, свыше 144 кВт - фланцевое соединение
- Электрокотлы мощностью свыше 30 кВт - имеют защиту от перегрева.
- Электрокотлы до 48 кВт (включительно) могут быть изготовлены с правым входным патрубком.
- На котлах мощностью от 60 кВт установлены дополнительный сбросной клапан воздуха и предохранительный клапан от избыточного давления.
- Электрокотлы от 250 кВт могут работать в автоматическом режиме подбора ступеней мощности.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»
А20Е7Т4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 06.06.2023 г.

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ЭВН-К КОМБИ

Модели **ЭВН-К КОМБИ** - это готовое решение для отопления домов и производств площадью до 240 м^2. Они имеют встроенные в конструкцию расширительный бак, циркуляционный насос, группу безопасности. Котлы защищены от перегрева и утечки теплоносителя. Котлы монтируются на стене.

Код	Обозначение электрокотла	Мощность, кВт	Регулирование мощности	Кол-во ступеней регу- лирования	Напряжение, В	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Отапл. площадь, м^2	Цена с НДС, тенге	Цена, RUB, без НДС со скидой:
20.01.01.090	**ЭВН-К-4,5Э3 КОМБ**	4,5	1,5/3/4,5	3	220	27	605x248x575	45	**166 900**	**29 025**
20.01.01.091	**ЭВН-К-6Э3 КОМБИ**	6	2/4/6	3	220/ 380	27,1	605x248x575	60	**177 900**	**30 938**
20.01.01.092	**ЭВН-К-9Э3 КОМБИ**	9	3/6/9	3	380	27,2	605x248x575	90	**179 900**	**31 286**
20.01.01.093	**ЭВН-К-12Э1 КОМБ**	12	12	1		27,3	605x248x575	120	**187 900**	**32 677**
20.01.01.094	**ЭВН-К-15Э2 КОМБ**	15	7,5/15	2		38,5	740x300x660	150	**224 900**	**39 112**
20.01.01.095	**ЭВН-К-18Э2 КОМБ**	18	9/9	2		38,5	740x300x660	180	**232 900**	**40 503**
20.01.01.096	**ЭВН-К-24Э2 КОМБ**	24	12/12	2		40.4	740x300x660	240	**239 900**	**41 721**

Конструкция котла допускает подключение дистанционного пульта управления ПДУ.