КАЧЕСТВО РАЗВИТИЕ ЧЕСТНОСТЬ БЕЗУПРЕЧНО ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА
МАДРИД 1997 г. ПАРИЖ 2003 г. ЖЕНЕВА 2004 г. АЛМАТЫ 2012 г. АСТАНА 2012 г. АЛМАТЫ 2014 г. АЛМАТЫ 2019 г. НУР-СУЛТАН 2020 г.
ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН АЛТЫН САПА

ПРАЙС-ЛИСТ
АО «КЕЛЕТ»

A20E7T4, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Бокейханова, 233, info@kelet.kz
www.kelet.kz, www.shop-kelet.kz

Алматы	Нур-Султан	Караганда	Актобе	по Казахстану
+7 (727) 313-20-68	+7 (7172) 55-93-94	+7 (7212) 55-93-53	+7 (7132) 70-46-89	+7 (727) 313-21-37
+7 (747) 094-03-21	+7 (7172) 55-93-96	+7 (7212) 55-93-50	+7 (7132) 70-46-92	+7 (747) 094-03-26
osa@kelet.kz	astana@kelet.kz	karaganda@kelet.kz	aktobe@kelet.kz	opp@kelet.kz

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

Курс ЦБРФ KZT/RUB: (4 знака после запятой)	0,1851	Курс перевода:	0,1944	Скидка:	0%

НАСОСЫ ВИХРЕВЫЕ

Предназначены: для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами. Применяются для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Температура перекачиваемой жидкости до + 60°С.

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Высота всасыв. max, м	Диаметр вх/вых патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.00.002	**APm30**		0,3	30	1,8	8	1"/1"	**29 000**	**5 033**
10.25.00.003	**APm37**		0,37	40	2,1			**29 500**	**5 120**
10.25.00.004	**APm60**		0,6	60	3			**45 300**	**7 861**
10.25.00.005	**APm75**		0,75	75	3			**50 200**	**8 712**
10.25.00.006	**APm90**		0,75	90	2,1		¾"/¾"	**55 400**	**9 614**
10.25.00.007	**APm110**		1,1	85	4,2		1"/1"	**85 300**	**14 803**
10.25.00.008	**APm150**		1,5	90	4,8			**95 500**	**16 573**
10.25.00.016	**APm220**		2,2	100	5,4			**118 500**	**20 564**
10.25.00.009	**APSm37**		0,37	40	1,8	8	1"/1"	**34 900**	**6 057**
10.25.00.010	**APSm60**		0,60	45	2,4			**52 300**	**9 076**
10.25.00.011	**APSm75**		0,75	55	3			**55 300**	**9 597**
10.25.00.012	**APSm110**		1,10	65	4,2		1½"/1½"	**87 000**	**15 098**
Температура перекачиваемой жидкости до + 60°С.									
10.25.00.013	**LKSm126**		0,125	30	1,8	8	1"/1"	**37 400**	**6 491**
10.25.00.014	**LKSm350**		0,35	35	2,4			**43 200**	**7 497**
10.25.00.015	**LKSm550**		0,55	45	2,7			**57 600**	**9 996**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

НАСОСЫ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТРУЙНЫЕ

Предназначены для перекачивания чистой воды и других жидкостей, с такими же физическими и химическими свойствами. Применяются для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +60°С.

Максимальная высота всасыфвания до 9 метров

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Напор max, м	Производ max, м³/ч	Диаметр вх/ вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.02.001	**AJm30S**		0,3	30	2,4	1"/1"	**45 100**	**7 827**
10.25.02.002	**AJm45S**		0,45	38	2,4		**48 500**	**8 417**
10.25.02.003	**AJm60S**		0,6	43	2,8		**60 900**	**10 569**
10.25.02.004	**AJm75S**		0,75	46	3,3		**65 600**	**11 384**
10.25.02.005	**AJm90S**		0,9	48	3,6		**69 000**	**11 974**
10.25.02.006	**AJm30**		0,3	35	2,1		**44 400**	**7 705**
10.25.02.007	**AJm45**		0,45	41	2,1		**48 100**	**8 347**
10.25.02.008	**AJm60**		0,6	45	2,8		**63 100**	**10 950**
10.25.02.009	**AJm75**		0,75	40	3,9		**68 100**	**11 818**
10.25.02.010	**AJm75H**		0,75	51	2,8		**68 100**	**11 818**
10.25.02.011	**AJm90**		0,9	48	3,9		**72 000**	**12 495**
10.25.02.012	**AJm90H**		0,9	62	2,8		**72 000**	**12 495**
10.25.02.013	**AJm110**		1,1	55	6	1¼"/1"	**113 800**	**19 748**
10.25.02.014	**AJm110L**		1,1	47	8,4		**113 800**	**19 748**
10.25.02.015	**AJm110H**		1,1	60	4,2		**113 800**	**19 748**
10.25.02.016	**AJm150**		1,5	60	4,8		**123 100**	**21 362**
10.25.02.017	**AJm150L**		1,5	54	8,4		**123 100**	**21 362**
10.25.02.018	**AJm150H**		1,5	72	4,2		**123 100**	**21 362**
10.25.02.030	**AJm220**		2,2	68	7,2	1½"/1½"	**122 900**	**21 327**
10.25.02.040	**AJm220L**		2,2	55	9,6		**122 900**	**21 327**
10.25.02.041	**AJm220H**		2,2	85	4,2		**122 900**	**21 327**

S — материал проточной части из нержавеющей стали. **H** — высоконапорный насос. **L** — низконапорный насос.

НАСОСЫ САДОВЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТРУЙНЫЕ

Предназначены для перекачивания чистой воды. Применяются в быту для полива садов и огородов в тепличном хозяйстве, для технических, санитарных нужд и организации досуга и ирригации, при разведении рыбы и выращивании домашней птицы. Можно использовать насос в быту для автоматической подачи воды, например, подъем воды из колодцев, для увеличения давления в системе водоснабжения. Материалы используемые при изготовлении насосов соответствуют санитарным нормам.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +40°С.

Максимальная высота всасыфвания до 8 метров

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Напор max, м	Производ max, м³/ч	Диаметр вх/ вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.02.019	**LKJ-801P**		0,8	39	3	1"/1"	**35 000**	**6 074**
10.25.02.020	**LKJ-1301P***		1,3	48	4,8		**45 700**	**7 931**
10.25.02.021	**LKJ-801S***		0,8	39	3		**42 300**	**7 341**
10.25.02.022	**LKJ-1301S**		1,3	48	4,8		**51 400**	**8 920**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

НАСОСЫ БЫТОВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

Предназначены: для перекачивания чистой воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для полива садов, огородов, приусадебных участков, для подачи воды на верхние этажи зданий, для увеличения давления в системах автоматического водоснабжения и других подобных целей.

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Высота всасывания, м	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.01.001	**XCm170-1**		1,1	41	7,8	8	1"/1"	**100 500**	**17 440**
10.25.01.002	**ACm 150L**		1,5	82	15		1½"/1"	**109 500**	**19 002**
10.25.01.003	**ACm 110L**		1,1	70	15			**101 000**	**17 527**

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ "АС"

Предназначены: для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами. Применяются для промышленного и городского водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях, для полива садовых участков, для перекачивания воды на большое расстояние, в системах кондиционирования, для повышения давления горячей и холодной воды, вспомогательного оборудования и т.д. Температура перекачиваемой жидкости до +60°С.

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Высота всасывания, м	Диаметр вх/вых. патруб., дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.01.033	**ACm25**		0,25	17	4,8	8	1"/1"	**43 000**	**7 462**
10.25.01.034	**ACm37**		0,37	23	5,4			**47 000**	**8 156**
10.25.01.035	**ACm60**		0,6	27	5,4			**60 600**	**10 516**
10.25.01.036	**ACm75**		0,75	36	6			**68 500**	**11 887**
10.25.01.037	**ACm110**		1,1	40	7,2		1¼"/1"	**95 400**	**16 555**
10.25.01.140	**ACm110L**		1,1	40	7,2			**95 400**	**16 555**
10.25.01.038	**ACm150**		1,5	48	8,4			**140 400**	**24 364**
10.25.01.141	**ACm150L**		1,5	48	8,4			**140 400**	**24 364**
10.25.01.039	**AC220**		2,2	55	9			**136 800**	**23 740**
10.25.01.040	**ACm60B2**		0,6	12,5	24		2"/2"	**65 800**	**11 419**
10.25.01.041	**ACm75B2**		0,75	14	30			**71 300**	**12 373**
10.25.01.042	**ACm110B2**		1,1	19,5	30			**99 300**	**17 232**
10.25.01.043	**ACm150B2**		1,5	22	30			**104 300**	**18 100**
10.25.01.142	**ACm220B2**		0,6	23,8	38,9			**130 300**	**22 612**
10.25.01.044	**ACm110B3**		1,1	12,5	54		3"/3"	**120 700**	**20 946**
10.25.01.045	**ACm110B4**		1,1	12,5	54		4"/4"	**130 600**	**22 664**
10.25.01.046	**ACm150B3**		1,5	14,5	60		3"/3"	**136 600**	**23 705**
10.25.01.047	**ACm150B4**		1,5	14,5	60		4"/4"	**146 600**	**25 440**
10.25.01.048	**ACm220B3**		2,2	17,5	66		3"/3"	**168 300**	**29 206**
10.25.01.049	**ACm220B4**		2,2	17,5	66		4"/4"	**178 500**	**30 976**
10.25.01.050	**ACm300B3**		3	20	71		3"/3"	**179 600**	**31 167**
10.25.01.051	**ACm300B4**		3	20	71		4"/4"	**189 600**	**32 902**
НАСОСЫ ФЛАНЦЕВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ (Температура перекачиваемой жидкости до +40°С)									
10.25.01.052	**ACm110BF2**		1,1	20,2	30		2"/2"	**113 000**	**19 610**

10.25.01.053	**ACm150BF2**		1,5	22,5	30	8	2"/2"	**117 300**	**20 356**
10.25.01.054	**ACm110BF3**		1,1	12,2	54		3"/3"	**141 100**	**24 486**
10.25.01.055	**ACm150BF3**		1,5	15	60			**157 200**	**27 280**
10.25.01.056	**ACm220BF3**		2,2	18,8	66			**185 400**	**32 173**
10.25.01.057	**ACm400BF4**		4	16,5	96		4"/4"	**294 100**	**51 036**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

Код	Модель	Изображе-ние	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Высота всасывания, м	Диаметр вх/вых.патруб., дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
НАСОСЫ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ									
10.25.01.058	**ACm220CH2**		2,2	31	27	8	2"/2"	**194 800**	**33 804**
10.25.01.059	**ACm300CH2**		3	38	27			**203 300**	**35 279**
10.25.01.060	**ACm400CH2**		4	49	27			**265 100**	**46 004**
10.25.01.061	**AC550CH2**		5,5	54	30			**282 100**	**48 954**
10.25.01.062	**ACm300C2**		3	30	48			**203 000**	**35 227**
10.25.01.063	**ACm400C2**		4	39	54			**265 200**	**46 021**
10.25.01.064	**AC550C2**		5,5	46,5	54			**280 900**	**48 745**
10.25.01.065	**AC750C2**		7,5	56,5	54			**301 000**	**52 233**
10.25.01.066	**AC750C4**		7,5	52,5	54		4"/3"	**304 500**	**52 841**
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ									

Предназначен для перекачки чистой воды или схожих по химическим и физическим свойствам с водой жидкостей. Применим для перекачки речной воды. Применяется в сельском хозяйстве или промышленности.

Код	Модель / Изображение		Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Высота всасывания, м	Диаметр вх/вых. патруб, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.01.007	**XHSm1500**		1,1	15	16,2	8	2"/2"	**124 500**	**21 605**
10.25.01.008	**XHSm2000**		1,5	20,5	19,8			**141 500**	**24 555**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Предназначены: для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, повышения давления в трубопроводе, для полива сада, рыбоводства и птицеводства, в горнодобывающей промышленности, при повышении давления в трубах высотных зданий, для малых систем кондиционирования и т.д.

Материал проточной части нержавеющая сталь AISI 304, максимальная температура перекачиваемой жидкости до +85°С.

Код	Модель / Изображение		Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, $м^3/ч$	Высота всасывания, м	Диаметр вх/вых. патруб., дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.01.009	**AMSm70/0,37**		0,37	29,5	4,8	8	1¼"/1"	**69 400**	**12 044**
10.25.01.010	**AMS70/0,37**							**73 000**	**12 668**
10.25.01.011	**AMSm70/0,55**		0,55	29,5	4,8			**74 200**	**12 877**
10.25.01.012	**AMS70/0,55**							**77 700**	**13 484**
10.25.01.013	**AMSm70/0,75**		0,75	30,4	4,8			**89 400**	**15 514**
10.25.01.014	**AMS70/0,75**							**89 400**	**15 514**
10.25.01.015	**AMSm120/0,55**		0,55	21,2	9,6			**73 800**	**12 807**
10.25.01.016	**AMS120/0,55**							**77 300**	**13 414**
10.25.01.017	**AMSm120/1,1**		1,1	30,2	9,6			**94 600**	**16 417**
10.25.01.018	**AMS120/1,1**							**92 500**	**16 052**
10.25.01.019	**AMSm210/0,75**		0,75	16,8	18		1½"/ 1¼"	**91 100**	**15 809**
10.25.01.020	**AMS210/0,75**							**90 900**	**15 774**
10.25.01.021	**AMSm210/1,1**		1,1	19,7	18			**95 800**	**16 625**
10.25.01.022	**AMS210/1,1**							**93 700**	**16 260**
10.25.01.023	**AMSm210/1,5**		1,5	24,2	18			**117 200**	**20 338**
10.25.01.024	**AMS210/1,5**							**115 100**	**19 974**
10.25.01.025	**AMSm210/2,2**		2,2	27,5	18			**130 600**	**22 664**
10.25.01.026	**AMS210/2,2**							**127 500**	**22 126**
10.25.01.027	**AMSm370/1,1**		1,1	15,4	26		2"/1¼"	**95 100**	**16 503**
10.25.01.028	**AMS370/1,1**							**93 200**	**16 174**
10.25.01.029	**AMSm370/1,5**		1,5	19,3	29			**116 800**	**20 269**
10.25.01.030	**AMS370/1,5**							**114 200**	**19 818**

10.25.01.031	**AMSm370/2,2**		2,2	23,1	31			**129 300**	**22 438**
10.25.01.032	**AMS370/2,2**							**126 300**	**21 917**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

Код	Модель / Изображение		Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Высота всасывания, м	Диаметр вх/ вых. патруб., дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ									
10.25.04.001	**2ACm75**		0,75	45	4,8	8	1½"/1"	**78 800**	**13 675**
10.25.04.002	**2ACm110**		1,1	47	8,4			**119 300**	**20 703**
10.25.04.003	**2ACm150**		1,5	57,5	9,6			**135 700**	**23 549**
10.25.04.004	**2AC220**		2,2	65	10,8			**147 400**	**25 579**
10.25.04.005	**2ACm150H**		1,5	63,5	7,2		1½"/1"	**142 900**	**24 798**
10.25.04.006	**2ACm300H**		3	65	15		1½"/1¼"	**226 900**	**39 375**
10.25.04.007	**2AC300H**		3	70	15			**236 300**	**41 006**
10.25.04.008	**2AC400H**		4	82	15			**262 200**	**45 500**
10.25.04.009	**3ACm45**		0,45	35	4,2		1"/1"	**63 900**	**11 089**
10.25.04.010	**3ACm60**		0,6	36	5,4			**70 500**	**12 234**
10.25.04.011	**4ACm60**		0,6	46,5	4,2			**76 700**	**13 310**
10.25.04.012	**4ACm75**		0,75	46,5	5,4			**78 800**	**13 675**

НАСОСЫ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

Предназначены: для перекачивания чистой воды температурой до +60°С, применяются для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, подъема воды в трубопроводах высокого и низкого давления, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (реле, контроллеры давления).

10.25.04.013	**3ACm100S**		0,6	35	5,4	8	1"/1"	**68 700**	**11 922**
10.25.04.014	**4ACm100S**		0,75	45	5,4			**79 300**	**13 762**
10.25.04.015	**5ACm100S**		0,9	55	6			**93 900**	**16 295**

НАСОСЫ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

10.25.04.016	**3ACSm100S**		0,6	35	5,4			**77 500**	**13 449**

10.25.04.017	**4ACSm100S**		0,75	45	5,4	8	1"/1"	**88 800**	**15 410**
10.25.04.018	**5ACSm100S**		0,9	55	6			**106 600**	**18 499**

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕЙ "XGm"

10.25.01.005	**XGm/1B**		0,6	14	11,4	8	1½"/1½"	**61 000**	**10 586**
10.25.01.006	**XGm/1A**		0,75	17,5	14,7			**72 000**	**12 495**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

НАСОСЫ САДОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Предназначены для перекачивания чистой воды. Применяются для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, подъема воды в трубопроводах высокого и низкого давления, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления).

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +45°С.

Максимальная высота всасыфвания до 8 метров

Код	Модель	Изображение	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Произв-ть, max м³/час	Диаметр вх/вых. патруб-ков, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
	LVSm501		0,55	22	3	¾"/¾"	**52 900**	**9 180**
	LVSm1100		0,75	21,5	11,4	1¼"/1¼"	**66 400**	**11 523**
	LVSm1500		1,1	30	12,6	1½"/1½"	**99 000**	**17 180**

Насосы с гибким валом FSP 750

Предназначен для подачи воды из скважин и колодцев, для применения в домашнем хозяйстве, а также для полива.

Преимущества: Возможность использования в скважинах и колодцах глубиной до 40 метров. Диаметр скважины от 50 мм и более. После выключения, вода в насосе не задерживается, таким образом, насос можно использовать в период холодов, не опасаясь его повреждения.

Напряжение сети 220В/50 Гц. Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +40°С. Допустимое содержание твердых частиц в перекачиваемой жидкости до 0,1%. Класс защиты IP54.

Код	Наименование	Изображение	Мощность, Вт	Производитель-ность max, м³/час	Высота подъема max, м	Глубина погруже-ния головки макс.	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.14.001	**FSP750-15**		750	1,8	71	15	**89 100**	**15 462**
10.25.14.002	**FSP750-20**					20	**95 700**	**16 607**
10.25.14.003	**FSP750-25**					25	**100 100**	**17 371**
10.25.14.004	**FSP750-30**					30	**104 500**	**18 135**
10.25.14.005	**FSP750-35**					35	**108 900**	**18 898**
10.25.14.006	**FSP750-40**					40	**113 400**	**19 679**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВИХРЕВЫХ НАСОСОВ

Предназначены: для поддержания постоянного давления при перекачивании чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами. Могут применяться для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования.

Высота всасывания до 9 метров.

Температура перекачиваемой жидкости до + 60°С.

Код	Модель/ Изображение		Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
15.25.00.001	**LKSm130 (гидроак.)**		0,125	30	1,8	1"/1"	**40 800**	**7 081**
15.25.00.002	**LKSm350A (гидроак.)**		0,350	35	2,4		**48 900**	**8 486**
15.25.00.003	**LKSm550A (гидроак.)**		0,550	45	2,7		**62 300**	**10 811**

НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Предназначены для подачи чистой воды и поддержания постоянного давления в системе водоснабжения. Обеспечивают постоянное давление в диапазоне 1,4-2,8 бар. Высота всасывания - до 8 метров.

Код	Модель/ Изображение		Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
15.25.01.005	**LKJ-601IA5***		0,6	31	3	**1"/1"**	**65 700**	**11 402**
15.25.01.006	**LKJ-801IA5***		0,8	35	3		**70 700**	**12 269**
15.25.01.009	**LKJ-1301IA5***		1,3	45	4,8		**79 300**	**13 762**
15.25.01.016	**EKJ-602IA**		0,6	35	3		**52 300**	**9 076**
15.25.01.018	**EKJ-802IA**		0,8	38	3,5		**54 300**	**9 423**
15.25.01.020	**EKJ-1002IA**		1	44	4,4		**64 000**	**11 106**
15.25.01.022	**EKJ-1202IA**		1,2	48	4,8		**66 000**	**11 454**

S - корпус насоса из нержавеющей стали, I - корпус насоса из чугуна

A - агрегат оснащен автоматикой

5 - соединение насоса и гидроаккумулятора осуществляется 5-х ходовой муфтой (используется шланг Dn=20/25мм, L=440мм)

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ "LEO"

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

УСТАНОВКА ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ MAC 550

MAC 550 - интеллектуальная установка поддержания постоянного давления. Предназначена для подачи чистой воды и поддержания постоянного давления в системе водоснабжения в быту и для полива.

Компактное решение **"ВСЕ В ОДНОМ"**: интегрированный, высоко-эффективный насос; обратный клапан; датчики; регулятор скорости; гидроаккумулятор.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Комфортное использование.** Постоянный напор воды, даже при использовании нескольких точек водоразбора одновременно.
- **Экономичный.** Электродвигатель на постоянных магнитах с регулировкой скорости вращения обеспечивает понижение энергопотребления при малом расходе воды.
- **Малошумный.** Уровень шума ниже 47 Дб, благодаря водоохлаждаемому электродвигателю.
- **Компактный.**
- **Многофункциональная защита.** Для обеспечения длительного срока службы, включает в себя функции защиты от:

– блокировки;
– протечек;
– сухого хода;
– перегрузки;
– перегрева;
– пониженного/повышенного напряжения.

• **Простой в использовании.** Настраиваемое и текущее давление, индикация ошибок - все отражается на жидкокристаллическом дисплее.

• **Простой монтаж.** Для начала работы, достаточно подключить к электросети.

Обеспечивают постоянное давление до 10 бар. Высота всасывания - 6 метров. Напряжение / частота, 220В/50Гц. Температура перекачиваемой жидкости: до +40°С. Температура окружающей среды: до +50°С.

Код	Модель	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
15.25.01.024	**MAC 350**	0,35	30	4	1"/1"	**156 500**	**27 158**
15.25.01.025	**MAC 450**	0,45	40	4,5	1"/1"	**166 900**	**28 963**
15.25.01.015	**MAC 550**	0,55	40	4,8	1"/1"	**208 700**	**36 216**

Класс изоляции: F
Класс защиты: IPX4
Размер, мм: 392×160×315.
Вес: 11кг

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ "LRP"

Предназначены: для циркуляции в отопительных системах и системах кондиционирования воздуха, повышения давления в системах отопления, циркуляции воды в центральных и зональных системах отопления, циркуляции горячей воды в бытовых и промышленных целях. Напряжение питания 220В.

Код	Модель/ Изображение		Мощ-ность, кВт	Производит. max, м³/ч	Напор max, м	Тип соеди-нения	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.06.001	**LRP25-40/180***		73 / 64 / 43	3,8 / 3,5 / 2,1	4,6		**30 800**	**5 345**
10.25.06.002	**LRP32-40/180***		60 / 54 / 37	4,1 / 3,6 / 2,2	4,3		**32 600**	**5 658**
10.25.06.003	**LRP25-50/180**		73 / 62 / 41	3,6 / 3,1 / 1,9	5,3		**30 700**	**5 328**
10.25.06.004	**LRP32-50/180**		73 / 65 / 42	3,8 / 3,2 / 2,5	5,2		**32 500**	**5 640**

10.25.06.005	**LRP25-60/180***		83 / 70 / 43	3,5 / 2,6 / 1,7	5,5	Резьбовые фитинги	**30 400**	**5 276**
10.25.06.006	**LRP32-60/180**		85 / 77 / 44	3,9 / 3,4 / 2,2	5,9		**32 200**	**5 588**
10.25.06.007	**LRP25-70/180**		150/130/ 105	4,0 / 3,0 / 2,2	6,3		**31 800**	**5 519**
10.25.06.008	**LRP32-70/180**		150/130/ 105	4,0 / 3,0 / 2,0	6,3		**33 600**	**5 831**
10.25.06.009	**LRP25-80/180**		200 / 190 / 160	7,2 / 6,0 / 3,6	7,1		**44 700**	**7 757**
10.25.06.010	**LRP32-80/180**		270 / 245 / 160	10 / 6,0 / 3,6	7,3		**47 400**	**8 226**
10.25.06.011	**LRP40-80F/250**		270 / 245 / 160	10,2 / 6,8 / 3,9	7,3	Фланец	**54 400**	**9 441**
10.25.06.012	**LRP25-120/180**		268 / 249 / 163	4,8 / 2,8 / 1,8	12	Резьбо-вые фитинги	**46 300**	**8 035**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ "LEO"

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ "LPm", "LP"
с сухим ротором

Предназначены: для циркуляции в отопительных системах и в системах кондиционирования воздуха, повышения давления в системах отопления, циркуляции горячей воды в бытовых и промышленных целях, а также для повышения давления горячей воды солнечных водонагревателей, бань, саун и т.д.

Преимущества:
- Высокий КПД
- Низкая цена
- Компактная конструкция
- Широкий диапазон подачи
- Высокое значение развиваемых напоров
- Корпус насоса из чугуна со специальной антикоррозийной обработкой
- Вал из нержавеющей стали
- Температура перекачиваемой жидкости от 2°С до 100°С

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Производит. номин., м³/ч	Напор номин., м	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
с резьбовым овальным фланцем								
10.25.06.116	**LPm125**		0,125	4,5	3,8	1½"/ 1½"	**49 300**	**8 556**
10.25.06.117	**LPm250**		0,25	6	4,6	2"/2"	**56 500**	**9 805**
10.25.06.118	**LPm370**		0,37	9	6,2	2½"/ 2½"	**71 400**	**12 391**
10.25.06.119	**LPm550**		0,55	10,5	13,7	2"/2"	**96 200**	**16 694**
резьбовое соединение								
10.25.06.120	**LPm370HA**		0,37	2,4	13,4	1"/1"	**67 000**	**11 627**
10.25.06.121	**LPm750HA**		0,75	3	26,3	1"/1"	**92 400**	**16 035**
фланцевое соединение								
10.25.06.122	**LP1500**		1,5	15	21	2"/2"	**150 800**	**26 169**
10.25.06.122 m	**LPm1500**		1,5	15	21	2"/2"	**158 700**	**27 540**
10.25.06.123	**LP2200**		2,2	15	28	2"/2"	**155 800**	**27 037**

Н - Высоконапорный

А - Наличие автоматики

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

НАСОСЫ ФОНТАННЫЕ

Предназначены для организации фонтанов в искусственных водоемах, прудах на приусадебном участке и в помещениях. Все насосы серии **XKF** устанавливаются на дне водоема так, чтобы двигатель был полностью погружен в воду. Насосы комплектуются наборами фонтанных насадок. Длина кабеля — 10 метров.

Код	Модель	Изображе-ние	Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, л/ч	Диаметр отводного патрубка, мм	Материал	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.11.0190	**XKF-6P**		0,006	0,7	380	13	пластик	**14 000**	**2 430**
10.25.11.0200	**XKF-20P**		0,02	1,1	1100			**17 200**	**2 985**
10.25.11.0210	**XKF-55P**		0,055	2,3	2300	19		**22 300**	**3 870**
10.25.11.0220	**XKF-75P**		0,075	2,7	2650			**32 200**	**5 588**
10.25.11.0230	**XKF-110P**		0,110	3,7	3750			**41 300**	**7 167**

НАСОСЫ БАССЕЙНОВЫЕ

Предназначены для обеспечения циркуляции воды как в сборных, так и в стационарных плавательных бассейнах. Насосы нейтральны к негативному воздействию воды плавательных бассейнов, взвесей и растворенных в ней химических веществ. (например, хлор). Специальная конструкция насосов, встроенный сетчатый фильтр, использование пластиковых и коррозионностойких материалов, позволяют насосам ХКР успешно функционировать долгое время. Высота всасывания - до 3,5 метров. Максимальная температура перекачиваемой жидкости +35°С.

Код	Модель	Изображение	Мощ-ность, кВт	Напор max, м	Произв одит. max, м³/ч	Диаметр вх/вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.01.121	**XKP350-2***		0,35	8,4	8	50/50	**47 300**	**8 209**
10.25.01.125	**XKP904***		0,9	13,2	21		**74 300**	**12 894**
10.25.01.126	**XKP1104***		1,1	8	21		**76 800**	**13 328**
10.25.01.128	**XKP2204***		2,2	17,8	30		**100 900**	**17 510**
10.25.01.129	**XKP554E**		0,6	9,7	18	50/50	**68 200**	**11 835**
10.25.01.130	**XKP804E**		0,8	10,6	18		**72 100**	**12 512**
10.25.01.131	**XKP904E**		0,9	13,2	21		**74 300**	**12 894**
10.25.01.132	**XKP1104E**		1,1	14,5	21		**76 800**	**13 328**
10.25.01.133	**XKP1604E**		1,6	16,8	27		**89 500**	**15 532**
10.25.01.134	**XKP2204E**		2,2	17,8	30		**100 900**	**17 510**
10.25.01.135	**XKP250-2E(T)**		0,25	5,9	7	40/40	**43 600**	**7 566**
10.25.01.136	**XKP300-2E(T)**		0,3	7,7	7		**45 100**	**7 827**
10.25.01.137	**XKP350-2E(T)**		0,35	8,4	8		**47 300**	**8 209**
10.25.01.138	**XKP450-2E(T)**		0,45	9,6	9		**49 500**	**8 590**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

НАСОСЫ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

Насосы-измельчители предназначены для измельчения и удаления канализационных стоков. Использование насосов-измельчителей позволяет применять канализационные трубы малого диаметра – от 22 до 32 мм. Такие трубы легко спрятать за карнизом, в межэтажном пространстве или над подвесным потолком. Благодаря этому можно оборудовать туалет, кухню или ванную комнату на значительном расстоянии от традиционной канализации. Для оборудования санузла или ванной комнаты при помощи этого насоса необходимо только наличие электричества и водопровода. Небольшие размеры позволяют установить насос за унитазом.

Код	Модель	Изображение	Напор max, м	Произ-водит. max, м³/ч	Область применения	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.12.002	**WC-600A**		8,7	5,1	Унитаз + ванная (душ) + раковина	**132 600**	**23 011**

Насосы-измельчители WC 601

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Используется электродвигатель с режимом работы S3, который специально рассчитан на частые включения-выключения насоса.

Усиленный режущий механизм.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +50ºС.

Выходной патрубок можно вращать на 360º, что удобно для подключения.

Простые в обслуживании.

Код	Модель	Изображение	Напор max, м	Произ-водит. max, м³/ч	Область применения	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.12.003	**WC601-A (передний вход)**		8,5	6,5	Унитаз + ванная (душ) + раковина (или стираль-ная машина)	**89 300**	**15 497**
10.25.12.005	**WC601-C (закрытое исполнение)**		8,5	6,5	Ванная (душ) + раковина +стиральная машина	**82 800**	**14 369**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

МОТОПОМПЫ

Предназначены для перекачивания воды при отсутствии электроснабжения. Имеют широкую область применения: орошение садовых участков и сельскохозяйственных полей, осушение водоемов и бассейнов, аварийная подача воды или её откачивание. Глубина всасывания — до 8 метров. Для бензиновых мотопомп, в качестве топлива применяется бензин марки не ниже АИ-92.Все мотопомпы поставляются без топлива и масла в картере.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +40°С.

МОТОПОМПЫ БЕНЗИНОВЫЕ

Код	Модель	Изображение	Мощ-ность, л.с.	Напор max, м	Производит, max м³/час	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
для перекачивания чистой воды								
10.25.05.001	**LGP10**		1,6	38	6	1"/1"	**81 800**	**14 195**
10.25.05.002	**LGP15**		1,6	37	16	1½"/ 1½"	**85 200**	**14 785**
10.25.05.016	**LGP15-A**		3	26	18	1½"/ 1½"	**110 300**	**19 141**
10.25.05.003	**LGP20-A**		5,5	28,6	25	2"/2"	**117 600**	**20 408**
10.25.05.004	**LGP30-A**		6,5	29,5	55	3"/3"	**124 600**	**21 622**
10.25.05.005	**LGP20-H**		6,5	58	30	2"/2"	**139 700**	**24 243**
10.25.05.006	**LGP20-2H**		6,5	81	20	2"/2"	**146 700**	**25 458**
Модернизированные мотопомпы для чистой воды - LGP-C								
10.25.05.013	**LGP20-C**		6,5	32	30	2"/2"	**100 000**	**17 354**
10.25.05.014	**LGP30-C**		6,5	32	60	3"/3"	**109 600**	**19 020**

Мотопомпа для перекачки чистых или слегка загрязненных вод LGP40

• Особая форма корпуса насоса и рабочего колеса, позволяют использовать мотопомпу для перекачки загрязненных вод.

• Прочная стальная рама; эргономичная конструкция, для удобства переноски и хранения.

• Малошумный и надежный двигатель.

• Низкий уровень выбросов вредных веществ.

Код	Модель	Мощ-ность, л.с.	Напор max, м	Произв-ть, max м³/час	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:

10.25.05.012	**LGP 40**	6,5	30	50	4"/4"	**167 200**	**29 015**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

МОТОПОМПЫ

Мотопомпа для перекачки грязной воды LGP30-W

Код	Модель	Изображение	Мощность, л.с.	Напор max, м	Произв-ть, max м³/час	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.05.009	**LGP30-W**		6,5	29	60	3"/3"	**188 100**	**32 642**

Мотопомпа для перекачки грязной воды LGP-T

• Особая форма корпуса насоса и рабочего колеса, позволяют использовать мотопомпу для перекачки грязной воды с максимальным размером твердых включений - 22 мм.

• Легкая разборка; чистка рабочей части, может проводиться без снятия шлангов.

• Прочная стальная рама; эргономичная конструкция, для удобства переноски и хранения.

• Новая конструкция рабочего колеса, для более легкого снятия и установки.

• Малошумный и надежный двигатель.

Код	Модель	Мощность, л.с.	Напор max, м	Произв-ть, max м³/час	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.05.015	**LGP20-T**	5	25	40	2"/2"	**661 500**	**114 791**

МОТОПОМПЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ

для перекачивания чистой воды

Код	Модель	Изображение	Мощность, л.с.	Напор max, м	Произв-ть, max м³/час	Диаметр вх/вых. патрубков, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, тенге с НДС
10.25.05.010	**LDP20-A**		3,8	31	30	2"/2"	**358 100**	**62 142**
10.25.05.011	**LDP30-A**		3,8	30	55	3"/3"	**366 200**	**63 548**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИХРЕВОЙ для чистой воды

Специально разработан для организации бытового и домашнего водоснабжения, а также для приусадебной инфраструктуры. Применяется для водоснабжения из колодцев, емкостей и в автоматических системах полива. Максимальная глубина погружения - 5 метров. Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +40°С. Максимальное содержание твердых частиц - 0,1%. Насос имеет низкий уровень шума, высококачественные уплотнения, медную обмотку электродвигателя, встроенную термозащиту, вал и корпус электродвигателя выполнены из нержавеющей стали.

Код	Модель/изобра		Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Диаметр частиц, мм	Диаметр вы-ходного пат-рубка, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.11.019	**SPm37A**		0,37	41,4	1,5	0,02	1"	**49 600**	**8 608**

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ САДОВЫЕ "LKS" и "AKS"

Насосы для перекачивания чистой или слегка загрязненной воды.

Предназначены: для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды из резервуаров, емкостей, колодцев, затопленных помещений, бассейнов, прудов, а также для полива сада, огорода и других бытовых нужд.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +35°С.

Код	Модель	Изображе-ние	Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Диаметр частиц, мм	Диаметр вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.11.024	**AKS-251PH**		0,25	6	7	5	32	**23 200**	**4 026**
10.25.11.001	**LKS-250P***		0,25	5,8	4,5	5	32	**29 900**	**5 189**
10.25.11.002	**LKS-400P**		0,4	6,5	7,5			**30 800**	**5 345**
10.25.11.003	**LKS-500P**		0,5	7,6	9			**33 000**	**5 727**
10.25.11.004	**LKS-750P**		0,75	8,7	10,5		40	**33 900**	**5 883**
10.25.11.023	**LKS-1000P**		1	11,6	12,6			**39 000**	**6 768**

Насосы для перекачивания грязной воды:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости +35°С. Максимальная глубина погружения: 7м. Материал корпуса: "P"(пластик), "PS"(пластик и нержавеющая сталь) W - Может использоваться для перекачивания загрязненной воды.

10.25.10.001	**LKS-400PW**		0,4	4,8	7,5	25	32	**31 400**	**5 449**
10.25.10.002	**LKS-500PW**		0,5	7	10,5			**33 800**	**5 866**

10.25.10.003	**LKS-750PW**		0,75	8,2	12	25	40	**34 400**	**5 970**
10.25.10.004	**LKS-1000PW**		1	10,5	13,5			**39 000**	**6 768**

Насосы с индукционным датчиком для перекачивания чистой или слегка загрязненной воды:

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +35°С. Максимальная глубина погружения: 7м. Материал корпуса: "P"(пластик), "PS"(пластик и нержавеющая сталь).

10.25.11.005	**LKS-404P**		0,4	6,5	7,5	5	32	**40 800**	**7 081**
10.25.11.006	**LKS-504P**		0,5	7,6	10,5			**43 000**	**7 462**
10.25.11.007	**LKS-754P**		0,75	8,7	12,6		40	**44 100**	**7 653**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ "LKS-S"

Предназначены: для хозяйственно-бытового водоснабжения из водоемов, баков или относительно глубоких колодцев, для перекачивания чистой воды или других жидкостей схожих с водой по химическим и физическим свойствам из резервуаров, бассейнов, прудов, а также для полива сада, огорода, в животноводстве и для других бытовых нужд. Применяется в установках повышения давления, совместно с электронным реле давления.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°С
Максимальная глубина погружения: 7 метров
Напряжение/частота: 220В/50Гц
Максимальная концентрация твердых включений: 0,2%
Максимальный размер твердых частиц: 1мм
Класс защиты: IPX8
Класс изоляции: F
Условия работы: S1 - продолжительный
Кожух двигателя и вал насоса изготовлены из нержавеющей стали AISI 304
Медная обмотка
Встроенная термозащита

Высококачественные уплотнения: два сальника + механическое уплотнение

Преимущества:
Долгий срок службы
Компактные, удобные, легкие
100%-я динамическая балансировка
Малошумные
Температуроустойчивые
Первичный пластик

Код	Модель	Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Количество ступеней	Диаметр вых. патрубка, мм	Цена, тенге с НДС	
10.25.11.02002	**LKS-900S**	0,9	32	7	3	1"	**101 800**	**17 666**
10.25.11.02102	**LKS-1100S**	1,1	42	7	4		**112 800**	**19 575**

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

НАСОСЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ "XKS"

Предназначены: для перекачивания чистой и слегка загрязненной воды, из резервуаров, колодцев, затопленных помещений, бассейнов, прудов, а также для полива сада, огорода и других бытовых нужд.

Код	Модель		Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Диаметр частиц, мм	Диаметр вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.11.009	**XKS-250P**		0,25	5,8	4,5	до 5	32	**28 100**	**4 877**
10.25.11.011	**XKS-1100S**		1,1	44	7	до 1	25	**94 700**	**16 434**
10.25.11.013	**XKS-400P**		0,4	6,5	7,5	до 5	32	**28 700**	**4 981**
10.25.11.015	**XKS-500P**		0,5	7,6	9		32	**30 600**	**5 311**
10.25.11.017	**XKS-750P**		0,75	8,7	10,5		40	**31 800**	**5 519**

Предназначены: для перекачивания грязной воды, имеющей твердые механические включения размером до 35 мм из затопленных помещений, бассейнов, ям, погребов, сливных колодцев.

10.25.10.005	**XKS-400PW**		0,4	4,8	7,5	до 35	32	**29 300**	**5 085**
10.25.10.006	**XKS-401PW***		0,4	6	9		32	**29 600**	**5 137**
10.25.10.007	**XKS-550PW**		0,55	7	10,5		32	**31 400**	**5 449**
10.25.10.010	**XKS-750SW**		0,75	8,3	10		40	**53 600**	**9 302**
10.25.10.011	**XKS-1000SW**		1	10,3	12		40	**65 300**	**11 332**

Материал корпуса: P -пластик, S — нержавеющая сталь

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

НАСОСЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ, для сточных вод

Предназначены для откачивания сточных и канализационных вод из септиков, канализационных колодцев, подвалов, сборников и т. п.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +40°С, максимальная плотность 1,2 х 10^{-3} кг/м кислотность pH 4-10 и содержанием механических примесей. Максимальная глубина погружения: 5м. Напряжение 220В (50Гц)

Код	Модель	Изображе-ние	Мощность, кВт	Напор max, м	Произв-ть max, $м^3$/час	Диаметр частиц, мм	Диаметр вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.09.001	**XSP8-7/0,18I**		0,18	7	8	15	40	**52 900**	**9 180**
10.25.09.002	**XSP9-7,5/0,25I**		0,25	7,5	9	15	40	**57 400**	**9 961**
10.25.09.003	**XSP9-7,5/0,25S**		0,25	7,5	9	15	40	**141 300**	**24 520**
10.25.09.004	**XSP12-8,5/0,45I**		0,45	8,5	12	25	50	**85 100**	**14 768**
10.25.09.005	**XSP16,2-22/1,5I**		1,5	22	16	10	50	**151 000**	**26 204**
10.25.09.006	**XSP16,2-22/1,5S**		1,5	22	16	10	50	**306 800**	**53 240**
10.25.09.007	**XSP18-12/0,75I**		0,75	12	18	25	50	**102 000**	**17 701**
10.25.09.008	**XSP18-12/0,75S**		0,75	12	18	25	50	**282 900**	**49 092**
10.25.09.009	**XSP20-9/1,1I**		1,1	9	20	35	50	**118 500**	**20 564**
10.25.09.010	**XSP42-17/2,2I**		2,2	17	42	20	75	**189 500**	**32 885**
Насосы со встроенным измельчителем									
10.25.09.011	**XSP14-7/1,1ID**		1,1	7	14	22,5	50	**117 300**	**20 356**
10.25.09.012	**XSP18-12/1,3ID**		1,3	12	18	25	50	**130 500**	**22 646**
10.25.09.013	**XSP26,4-10/1,8ID**		1,8	10	26,4	35	75	**176 000**	**30 542**

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД,

для интенсивной эксплуатации

Предназначены: для откачивания сточных вод на производственных предприятиях, при строительстве, на хозяйственных объектах, в дренажных системах муниципальных очистных станций, в дренажных системах жилых районов, а также для орошения садов и огородов.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40ºС. Глубина погружения до 5м. Максимальная плотность перекачиваемой жидкости $1{,}2 \cdot 10^{-3}$кг/м³. Напряжение 220 В (50Гц)

10.25.09.058	**XQS7,2-8,5/0,25S**		0,25	8,5	7,2	5	40	**160 900**	**27 922**
10.25.09.059	**XQS22,8-12/0,75S**		0,75	12	23		50	**273 400**	**47 444**
10.25.09.062	**XQS4,5-27/2-0,55I***		0,55	27	4,5		32	**113 500**	**19 696**
10.25.09.063	**XQS15-30/2-1,1I***		1,1	30	15		50	**129 600**	**22 490**
10.25.09.064	**XQS14,5-42/3-1,5I***		1,5	42	14,5		50	**160 900**	**27 922**
10.25.09.065	**XQS39-8/0,75I***		0,75	8	39		40	**102 900**	**17 857**
10.25.09.066	**XQS15-20/1,1I***		1,1	20	15		40	**125 800**	**21 831**
10.25.09.067	**XQS13-34/1,5I***		1,5	34	13		40	**153 500**	**26 638**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

НАСОСЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ, для интенсивной эксплуатации

Предназначены: для орошения и осушения, для откачивания воды из колодцев, полива сада и для бытового водоснабжения, а также для откачивания промышленных вод, подачи воды и дренажа при строительстве.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +40°С. кислотность pH 6,5-8. Максимальная глубина погружения: 5м.

Код	Модель	Изображе-ние	Мощность, кВт	Напор max, м	Произв-ть max, м³/час	Диаметр частиц, мм	Диаметр вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.10.013	**QDX1,5-15-0,37A**		0,37	16	7,5	5	25	**54 200**	**9 406**
10.25.10.014	**QDX1,5-32-0,75A**		0,75	32,5	10,5		25	**71 500**	**12 408**
10.25.10.015	**QDX3-18-0,55A**		0,55	19,2	12		25	**64 300**	**11 159**
10.25.10.016	**QDX6-18-0,75A**		0,75	19,5	16,5		40	**68 700**	**11 922**
10.25.10.017	**QDX10-10-0,55A**		0,55	15,3	16,5		50	**65 300**	**11 332**
10.25.10.018	**QDX10-16-0,75A**		0,75	16	10		50	**68 600**	**11 905**
10.25.10.019	**QDX10-18-1,1A**		1,1	25,8	16,5		50	**91 400**	**15 861**
10.25.10.020	**QDX15-10-0,75A**		0,75	11	28,5		50	**71 300**	**12 373**
10.25.10.021	**QDX15-14-1,1A**		1,1	15	30		65	**90 100**	**15 636**
10.25.10.022	**QDX15-7-0,55A**		0,55	8,6	24		50	**67 700**	**11 749**
10.25.10.023	**QDX25-6-0,75A**		0,75	9,3	31,5		65	**71 200**	**12 356**
10.25.10.024	**QDX40-5,5-1,1A**		1,1	6,1	40,5		80	**94 100**	**16 330**

НАСОСЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ QDX облегченная серия

Предназначены: для откачивания промышленных стоков, не загрязненных взрывоопасными жидкостями, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса. Для дренажа при строительстве, для осушения и орошения, для подачи воды из колодцев, для полива сада, огорода и бытового водоснабжения (кроме питьевой воды).

- Корпус электродвигателя - алюминий.
- Корпус насоса - чугун с катафарезным покрытием

- Максимальное содержание песка: 0,1%.
- Прохождение твердых частиц до 0,2 мм.
- Встроенная тепловая защита
- Двойное механическое уплотнение
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40°С
- Максимальная глубина погружения - 5 метров
- Класс изоляции "F"
- Степень защиты IP68
- Напряжение 220В.

Код	Модель	Мощность, кВт	Напор max, м	Напор номиналь-ный, м	Производ. максим., м³/час	Производ. номинал., м³/час	Диаметр вых. патруб., мм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.10.025	**QDX 1,5-12-0,25LA**	0,25	13	12	6	1,5	25	**47 700**	**8 278**
10.25.10.026	**QDX 1,5-15-0,37LA**	0,37	16	15	6	1,5	25	**48 700**	**8 451**
10.25.10.027	**QDX 1,5-25-0,55LA**	0,55	27	25	6	1,5	25	**60 600**	**10 516**
10.25.10.028	**QDX 1,5-32-0,75LA**	0,75	33	32	9	1,5	25	**64 400**	**11 176**
10.25.10.029	**QDX 3-18-0,55LA**	0,55	19	18	12	3	25	**57 900**	**10 048**
10.25.10.030	**QDX 6-18-0,75LA**	0,75	19	18	17	6	38	**61 800**	**10 725**
10.25.10.031	**QDX 10-10-0,55LA**	0,55	13	10	15	10	38	**58 800**	**10 204**
10.25.10.032	**QDX 10-16-0,75LA**	0,75	18	16	18	10	50	**61 700**	**10 707**
10.25.10.039	**QDX 10-18-1,1LA**	1,1	25	18	16	10	50	**84 100**	**14 594**
10.25.10.033	**QDX 15-7-0,55LA**	0,55	8	7	24	15	50	**60 900**	**10 569**
10.25.10.034	**QDX 15-10-0,75LA**	0,75	12	10	30	15	50	**64 300**	**11 159**
10.25.10.040	**QDX 15-14-1,1LA**	1,1	16,6	14	30	14	65	**82 800**	**14 369**
10.25.10.035	**QDX 25-6-0,75LA**	0,75	10	6	29	25	80	**64 200**	**11 141**
10.25.10.041	**QDX 40-6-1,1LA**	1,1	9,5	6	55	40	80	**86 600**	**15 028**

L —корпус эл/двигателя - алюминий, А- поплавковый выключатель

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ LPS

Предназначены для перекачивания чистой воды из колодцев и скважин диаметром 4, 5 и 6 дюймов. Нашли широкое применение в отдаленных районах, где электроснабжение отсутствует или неустойчиво: водоснабжение частных домов, коттеджей, ферм, сельских хозяйств, дачных кооперативов, для орошения, кормления скота. Используются как автономная насосная система на солнечных батареях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- встроенный интеллектуальный контроллер с инвертором, который обеспечивает защиту от перепадов напряжения, перегрузки по току, сухого хода;
- электродвигатель на постоянных магнитах с водяным охлаждением, может работать от постоянного напряжения 60-400 В или переменного однофазного напряжения 60-300 В/50Гц;
- корпус насоса, рабочее колесо и диффузоры изготовлены из нержавеющей стали, идеально защищены от коррозии.

Примечание: Солнечные панели для насоса приобретаются отдельно.

Код	Модель	Изображе-ние	Max входная мощность,	Производ ит. Max., м³/ч	Производ ит. Номин.,	Напор max, м	Напор номин., м	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.13.471	**4LPS2/7**		1,3	5,6		76	40	**570 000**	**98 913**
10.25.13.472	**4LPS2/9**		1,5	5,7		100	50	**579 800**	**100 614**
10.25.13.473	**4LPS2/11**		1,9	5,7	2	115	55	**589 800**	**102 349**
10.25.13.474	**4LPS2/13**		2,2	5,6		132	65	**599 600**	**104 050**
10.25.13.475	**4LPS2/16**		2,8	5,7		162	80	**614 700**	**106 670**

10.25.13.476	**4LPS3/3**		0,65	6,15	3	32	17	**549 900**	**95 425**
10.25.13.477	**4LPS3/6**		1,2	6,6		62	30	**565 000**	**98 046**
10.25.13.478	**4LPS3/8**		1,6	6,6		82	40	**574 800**	**99 746**
10.25.13.479	**4LPS3/11**		2,2	6,6		112	55	**589 800**	**102 349**
10.25.13.480	**4LPS3/13**		2,6	7,2		132	65	**599 600**	**104 050**
10.25.13.481	**4LPS5/3**		0,9	10,1	5	35	18	**550 900**	**95 599**
10.25.13.482	**4LPS5/6**		1,8	10,2		68	35	**566 500**	**98 306**
10.25.13.483	**4LPS5/8**		2,6	10,2		90	45	**577 000**	**100 128**
10.25.13.484	**4LPS5/10**		3	10,2		112	55	**587 600**	**101 967**
10.25.13.485	**4LPS5/12**		2,5	10,2		136	70	**598 100**	**103 790**
10.25.13.486	**4LPS8/2**		1,1	15,9	8	25	13	**567 700**	**98 514**
10.25.13.487	**4LPS8/3**		1,5	15,9		35	17	**577 000**	**100 128**
10.25.13.488	**4LPS8/4**		2	17,1		46	23	**586 600**	**101 794**
10.25.13.489	**4LPS8/5**		2,5	17,1		58	30	**595 900**	**103 408**
10.25.13.490	**4LPS8/7**		2,8	16,5		80	40	**614 700**	**106 670**
10.25.13.491	**4LPS8/8**		3	15,3		90	45	**624 000**	**108 284**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ LPS

Код	Модель	Изображе-ние	Max входная мощность, кВт	Производит. Max., м³/ч	Производит. Номин., м³/ч	Напор max, м	Напор номин., м	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.13.492	**4LPS14/1**		1,1	22,8	14	12	8	**563 200**	**97 733**
10.25.13.493	**4LPS14/2**		2	25,5		26	13	**577 500**	**100 215**
10.25.13.494	**4LPS14/3**		2,8	26,4		38	20	**592 100**	**102 748**
10.25.13.495	**4LPS14/4**		3	24,6		50	30	**606 400**	**105 230**
10.25.13.496	**5LPS10/3**		2,4	27,3	10	39	20	**640 000**	**111 060**
10.25.13.497	**5LPS10/4**		3	26,7		52	25	**662 100**	**114 896**
10.25.13.498	**5LPS15/2**		2,1	29,1	15	27	15	**620 700**	**107 711**
10.25.13.499	**5LPS15/3**		3	30,6		41	20	**644 300**	**111 807**
10.25.13.500	**5LPS20/1**		1,2	34,2	20	15	8	**598 600**	**103 876**
10.25.13.501	**5LPS20/2**		2,2	36		27	10	**623 500**	**108 197**
10.25.13.502	**5LPS20/3**		3	35,1		41	18	**648 300**	**112 501**
10.25.13.503	**5LPS25/1**		1,6	39,6	25	16	8	**600 100**	**104 137**
10.25.13.504	**5LPS25/2**		2,6	42,9		27	10	**626 200**	**108 666**

10.25.13.505	**5LPS25/3**		3	41,2		41	15	**652 600**	**113 247**
10.25.13.506	**5LPS30/2**		3	43,2	30	30	13	**631 700**	**109 620**
10.25.13.507	**6LPS17/1**		1,1	33	17	15	8	**605 600**	**105 091**
10.25.13.508	**6LPS17/2**		2,6	31,8		27	13	**633 200**	**109 880**
10.25.13.509	**6LPS17/3**		2,6	34,2		41	18	**660 900**	**114 687**
10.25.13.510	**6LPS20/1**		1,4	34,5	20	15	8	**606 900**	**105 317**
10.25.13.511	**6LPS20/2**		2,6	38,2		29	13	**636 000**	**110 366**
10.25.13.512	**6LPS20/3**		3	36		43	16	**664 900**	**115 381**

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР CN 200

Разработан для обеспечения питания электродвигателей насосов LPS от постоянного напряжения солнечных батарей 60-410 В или переменного напряжения 60-300 В/50Гц.
Применяется в случаях, когда есть возможность подключить насос к различным источникам напряжения питания, для оптимального выбора. Имеет 3 режима настройки: автоматический, постоянное напряжение, переменное напряжение. В режиме AUTO автоматически переключает питание насоса между источником переменного и постоянного напряжения. Предусмотрен разъем для подключения поплавкового выключателя. Отображает на дисплее режимы работы, напряжение питания и уровень заполнения емкости.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- очень простая настройка;
- высокая степень защиты IP 55;
- прочный и легкий литой алюминиевый корпус.
Примечание: Интеллектуальный контроллер поставляется по отдельному заказу.

10.25.13.513	CN 200		**126 500**	**21 952**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

Насосы скважинные высокого давления LDW

Предназначен для перекачивания чистой воды из скважин и колодцев в бытовом секторе. Минимальный диаметр скважины — 4" (102 мм). Максимальное содержание песка — 0,25%. Максимальная температура перекачиваемой жидкости — +35ºС. Кабель длиной 22 метра с евровилкой и трос длиной 22 метра.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Встроенный обратный клапан.
Двойное торцевое уплотнение вала с масляной камерой.
Корпус насоса изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.
Специальный фильтр задерживает частички свыше 1мм.
Водяное охлаждение обеспечивает бесшумную работу в течение длительного срока службы.

Код	Модель	Изображение	Max глубина погружения, м	Мощность, кВт	Напор max, м	Произв. max, м³/ч	Диаметр вых. патрубка, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.13.462	**LDW 6-35-750**			0,75	35	6	1¼"	**93 500**	**16 226**

10.25.13.463	**LDW 6-42-900**		19	0,9	42	6	1¼"	**101 900**	**17 683**
10.25.13.464	**LDW 6-49-1000**			1	49	6	1¼"	**115 400**	**20 026**
10.25.13.465	**LDW 6-55-1100**			1,1	55	6	1¼"	**118 100**	**20 495**
10.25.13.466	**LDW 6-63-1200**			1,2	63	6	1¼"	**131 600**	**22 837**
10.25.13.467	**LDW 6-70-1300**			1,3	70	6	1¼"	**134 300**	**23 306**

Насосы интеллектуальные LDW-E

- Автоматическое включение и выключение.
- Защита от сухого хода.

10.25.13.468	**LDW 6-35-750E**		12	0,75	35	6	1"	**118 100**	**20 495**
10.25.13.469	**LDW 6-42-900E**		16	0,9	42	6	1"	**126 200**	**21 900**
10.25.13.470	**LDW 6-49-1000E**		19	1	49	6	1"	**139 800**	**24 260**
10.25.13.032	**LDW 6-55-1100E**			1,1	55	6	1"	**142 300**	**24 694**

Насосы скважинные 2XRm, 2,5XRm

Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов в бытовом секторе. Максимальное содержание песка — 0,25%. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.

Минимальный диаметр скважин — 2" (54 мм).

10.25.13.455	**2XRm0,7/26-0,18 кабель 20м**		80	0,18	32	0,96	½"	**94 300**	**16 364**
10.25.13.456	**2XRm0,7/32-0,25 кабель 20м**			0,25	40			**101 000**	**17 527**
10.25.13.457	**2XRm0,7/38-0,37 кабель 20м**			0,37	47			**106 900**	**18 551**

Минимальный диаметр скважин — 2,5" (69 мм).

10.25.13.458	**2,5XRm2/12-0,18 кабель 20м**		80	0,18	30	2	1"	**79 700**	**13 831**
10.25.13.459	**2,5XRm2/17-0,25 кабель 20м**			0,25	42			**88 800**	**15 410**
10.25.13.460	**2,5XRm2/24-0,37 кабель 20м**			0,37	60			**101 600**	**17 631**
10.25.13.461	**2,5XRm2/31-0,55 кабель 20м**			0,55	77			**116 600**	**20 234**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

Насосы скважинные 3XRm

Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 0,25%. Минимальный диаметр скважин — 3" (78); 3,5" (91). Максимальная глубина погружения - 80 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.

Код	Модель	Изображе-ние	Мощность, кВт	Производ. max, м³/ч	Производ. номин, м³/ч	Напор max, м	Напор номин, м	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.13.400	**3XRm1,8/7-0,18***		0,18	2,7	1,8	29	21	**72 400**	**12 564**
10.25.13.402	**3XRm2/8-0,18**		0,18		2,1	35	22	**72 400**	**12 564**
10.25.13.403	**3XRm2/11-0,25**		0,25			48	30	**77 900**	**13 519**
10.25.13.403	**3XRm2/15-0,37**		0,37			65	41	**85 700**	**14 872**
10.25.13.404	**3XRm2/21-0,55**		0,55			91	58	**97 500**	**16 920**
10.25.13.405	**3XRm2/27-0,75**		0,75			117	75	**109 200**	**18 950**
10.25.13.406	**3XRm2/38-1,1**		1,1			168	108	**136 900**	**23 757**
10.25.13.407	**3XRm2/46-1,5**		1,5			203	130	**160 800**	**27 904**

10.25.13.430	**3XRm3/8-0.25**		0,25	3,6	3	32	20	**76 200**	**13 224**
10.25.13.431	**3XRm3/11-0.37**		0,37			44	27	**83 000**	**14 404**
10.25.13.432	**3XRm3/16-0.55**		0,55			64	39	**93 000**	**16 139**
10.25.13.433	**3XRm3/21-0.75**		0,75			85	52	**106 100**	**18 412**
10.25.13.434	**3XRm3/31-1.1**		1,1			125	76	**132 200**	**22 941**
10.25.13.435	**3XRm3/37-1.5**		1,5			149	91	**155 100**	**26 915**
10.25.13.436	**3XRm4/6-0.25**		0,25	5,4	4	23	19	**75 700**	**13 137**
10.25.13.437	**3XRm4/9-0.37**		0,37			37	28	**82 800**	**14 369**
10.25.13.438	**3XRm4/12-0.55**		0,55			49	37	**91 100**	**15 809**
10.25.13.439	**3XRm4/16-0.75**		0,75			66	50	**103 200**	**17 909**
10.25.13.440	**3XRm4/24-1,1**		1,1			99	75	**129 100**	**22 403**
10.25.13.441	**3XRm4/28-1,5**		1,5			115	87	**150 000**	**26 030**
Насосы, укомплектованные 20м кабеля									
10.25.13.408	**3XRm2/8-0,18 кабель 20**		0,18	2,7	2,1	35	22	**84 600**	**14 681**
10.25.13.409	**3XRm2/11-0,25 кабель 2**		0,25			48	30	**91 300**	**15 844**
10.25.13.410	**3XRm2/15-0,37 кабель 2**		0,37			65	41	**99 100**	**17 197**
10.25.13.411	**3XRm2/21-0,55 кабель 2**		0,55			91	58	**112 400**	**19 505**
10.25.13.412	**3XRm2/27-0,75 кабель 2**		0,75			117	75	**127 100**	**22 056**
10.25.13.442	**3XRm2/38-1,1 кабель 20**		1,1			168	108	**157 800**	**27 384**
10.25.13.514	**3XRm2/39-1,1 кабель 20**		1,1			168	108	**157 800**	**27 384**
10.25.13.183	**3XRm2/46-1,5 кабель 20**		1,5			203	130	**185 000**	**32 104**
10.25.13.443	**3XRm3/8-0,25 кабель 20**		0,25		3	32	20	**89 600**	**15 549**
10.25.13.444	**3XRm3/11-0,37 кабель 2**		0,37			44	27	**96 400**	**16 729**
10.25.13.445	**3XRm3/16-0,55 кабель 2**		0,55			64	39	**108 000**	**18 742**
10.25.13.446	**3XRm3/21-0,75 кабель 2**		0,75			85	52	**124 000**	**21 518**
10.25.13.447	**3XRm3/31-1.1 кабель 20**		1,1			125	76	**153 100**	**26 568**
10.25.13.448	**3XRm3/37-1.5 кабель 20**		1,5			149	91	**179 200**	**31 097**
10.25.13.449	**3XRm4/6-0.25 кабель 20**		0,25	5,4	4	23	19	**89 100**	**15 462**
10.25.13.450	**3XRm4/9-0.37 кабель 20**		0,37			37	28	**96 300**	**16 712**
10.25.13.451	**3XRm4/12-0.55 кабель 2**		0,55			49	37	**106 000**	**18 395**
10.25.13.452	**3XRm4/16-0.75 кабель 2**		0,75			66	50	**121 100**	**21 015**
10.25.13.453	**3XRm4/24-1,1 кабель 20**		1,1			99	75	**150 000**	**26 030**
10.25.13.454	**3XRm4/28-1,5 кабель 20**		1,5			115	87	**174 100**	**30 212**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

Насосы скважинные 3XRm

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Производ. max, м³/ч	Производ. номин, м³/ч	Напор max, м	Напор номин, м	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:

Насосы скважинные 3,5XRm

10.25.13.186	**3.5XRm2/8-0.25**		0,25	3,3	2,1	47	34	**78 500**	**13 623**
10.25.13.187	**3.5XRm2/11-0.37**		0,37			65	46	**84 100**	**14 594**
10.25.13.188	**3.5XRm2/14-0.55**		0,55			83	59	**91 300**	**15 844**
10.25.13.189	**3.5XRm2/17-0.75**		0,75			100	72	**99 400**	**17 250**
10.25.13.190	**3.5XRm2/25-1.1***		1,1			148	105	**118 800**	**20 616**
10.25.13.515	**3.5XRm2/24-1.1**		1,1			148	105	**118 800**	**20 616**

10.25.13.191	**3.5XRm2/33-1.5***		1,5			195	139	**141 100**	**24 486**
10.25.13.516	**3.5XRm2/32-1.5**		1,5			195	139	**141 100**	**24 486**
10.25.13.192	**3.5XRm3/6-0.25**		0,25	4,8	3	35	25	**76 800**	**13 328**
10.25.13.193	**3.5XRm3/8-0.37**		0,37			46	34	**81 500**	**14 143**
10.25.13.194	**3.5XRm3/11-0.55**		0,55			63	47	**89 100**	**15 462**
10.25.13.195	**3.5XRm3/14-0.75**		0,75			81	60	**97 900**	**16 989**
10.25.13.196	**3.5XRm3/20-1.1**		1,1			115	85	**115 600**	**20 061**
10.25.13.197	**3.5XRm3/26-1.5**		1,5			150	111	**134 600**	**23 358**
10.25.13.198	**3.5XRm4/5-0.25***		0,25	6	4,2	28	19	**76 600**	**13 293**
10.25.13.199	**3.5XRm4/7-0.37**		0,37			40	27	**80 900**	**14 039**
10.25.13.200	**3.5XRm4/9-0.55**		0,55			51	34	**87 400**	**15 167**
10.25.13.201	**3.5XRm4/11-0.75**		0,75			62	42	**94 500**	**16 399**
10.25.13.202	**3.5XRm4/16-1.1**		1,1			91	61	**112 100**	**19 453**
10.25.13.203	**3.5XRm4/21-1.5**		1,5			119	80	**129 500**	**22 473**

Насосы скважинные винтовые DWGm

Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 3%. Максимальная глубина погружения — 15м. Минимальный диаметр скважины — 4" (104). Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40ºС.

Код	Модель	Изображение	Диаметр скважины min, дюйм (мм)	Мощность, кВт	Напор max, м	Производит. max, м³/ч	Диаметр выход. патрубка, дюйм	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.13.028	**4DWGm1,2/50-0,37**		4(102)	0,37	50	1,2	1"	**72 200**	**12 529**
10.25.13.029	**4DWGm1,8/50-0,5**			0,5	50	1,8		**77 900**	**13 519**
10.25.13.030	**4DWGm1,2/100-0,75**			0,75	100	1,2		**92 100**	**15 983**
10.25.13.031	**4DWGm1,5/120-1,1**			1,1	120	1,5		**109 100**	**18 933**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

Насосы скважинные 4XR (колесо - пластик)

Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание песка — 0,25%. Минимальный диаметр скважины — 4". Максимальная глубина погружения - 80 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС.

Код	Модель	Изображе-ние	Мощность, кВт	Производ. max, м³/ч	Производ. номин, м³/ч	Напор max, м	Напор номин, м	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.13.204	**4XRm2/7-0,25**		0,25			49	40	**84 100**	**14 594**
10.25.13.205	**4XR2/7-0,25**		0,25			49	40	**111 200**	**19 297**
10.25.13.206	**4XRm2/9-0.37**		0,37			63	50	**90 400**	**15 688**

10.25.13.207	**4XR2/9-0.37**		0,37	3,3	2	63	50	**118 100**	**20 495**
10.25.13.208	**4XRm2/12-0.55**		0,55			84	66	**97 900**	**16 989**
10.25.13.209	**4XR2/12-0.55**		0,55			84	66	**125 400**	**21 761**
10.25.13.418	**4XR2/15-0.75**		0,75			105	83	**134 000**	**23 254**
10.25.13.419	**4XR2/21-1,1**		1,1			148	116	**151 800**	**26 343**
10.25.13.037	**4XR2/28-1,5**		1,5			197	161	**171 800**	**29 813**
10.25.13.214	**4XRm3/5-0,25**		0,25	4,8	3	36	25	**82 700**	**14 352**
10.25.13.041	**4XR3/5-0,25**		0,25			36	25	**109 800**	**19 054**
10.25.13.215	**4XRm3/7-0,37**		0,37			50	35	**89 100**	**15 462**
10.25.13.042	**4XR3/7-0,37**		0,37			50	35	**116 800**	**20 269**
10.25.13.217	**4XRm3/10-0.55**		0,55			72	50	**97 200**	**16 868**
10.25.13.218	**4XR3/10-0.55**		0,55			72	50	**124 800**	**21 657**
10.25.13.219	**4XRm3/13-0,75**		0,75			93	66	**107 800**	**18 707**
10.25.13.044	**4XR3/13-0,75**		0,75			93	66	**131 800**	**22 872**
10.25.13.220	**4XRm3/18-1,1***		1,1			129	91	**125 400**	**21 761**
10.25.13.517	**4XRm3/17-1.1**		1,1			129	91	**125 400**	**21 761**
10.25.13.045	**4XR3/18-1,1***		1,1			129	91	**146 900**	**25 492**
10.25.13.518	**4XR3/17-1.1**		1,1			129	91	**146 900**	**25 492**
10.25.13.221	**4XRm3/22-1,5**		1,5			158	111	**144 600**	**25 093**
10.25.13.046	**4XR3/22-1,5**		1,5			158	111	**165 400**	**28 703**
10.25.13.222	**4XRm3/30-2,2**		2,2			215	151	**193 100**	**33 509**
10.25.13.047	**4XR3/30-2,2**		2,2			215	151	**202 400**	**35 123**
10.25.13.048	**4XR3/40-3**		3			287	202	**247 000**	**42 863**
10.25.13.049	**4XR3/50-4**		4			359	252	**303 700**	**52 702**
10.25.13.050	**4XR3/62-5,5**		5,5			445	313	**361 500**	**62 732**
10.25.13.224	**4XRm4/6-0,37**		0,37	6	4	44	30	**87 800**	**15 237**
10.25.13.225	**4XR4/6-0,37**		0,37			44	30	**115 500**	**20 043**
10.25.13.227	**4XRm4/8-0,55**		0,55			58	40	**94 500**	**16 399**
10.25.13.228	**4XR4/8-0,55**		0,55			58	40	**122 000**	**21 171**
10.25.13.230	**4XRm4/10-0,75**		0,75			73	50	**103 900**	**18 030**
10.25.13.231	**4XR4/10-0,75**		0,75			73	50	**127 900**	**22 195**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

Насосы скважинные 4XR (колесо - пластик)

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Производ. max, м³/ч	Производ. номин, м³/ч	Напор max, м	Напор номин, м	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.13.233	**4XRm4/14-1,1**		1,1			102	72	**120 500**	**20 911**
10.25.13.234	**4XR4/14-1,1**		1,1			102	72	**141 900**	**24 625**
10.25.13.236	**4XRm4/18-1,5**		1,5			131	92	**139 300**	**24 173**
10.25.13.237	**4XR4/18-1,5**		1,5			131	92	**160 000**	**27 765**

10.25.13.238	**4XRm4/24-2,2**		2,2	6	4	174	128	**184 000**	**31 930**
10.25.13.056	**4XR4/24-2,2**		2,2			174	128	**193 200**	**33 527**
10.25.13.057	**4XR4/32-3**		3			232	171	**230 300**	**39 965**
10.25.13.058	**4XR4/40-4**		4			290	214	**283 500**	**49 197**
10.25.13.059	**4XR4/50-5,5**		5,5			363	267	**335 500**	**58 220**
10.25.13.420	**4XR4/62-7,5**		7,5			450	310	**393 600**	**68 302**
10.25.13.239	**4XRm6/5-0,37**		0,37	8,4	6	35	23	**88 200**	**15 306**
10.25.13.060	**4XR6/5-0,37**		0,37			35	23	**115 900**	**20 113**
10.25.13.240	**4XRm6/6-0,55**		0,55				29	**93 800**	**16 278**
10.25.13.241	**4XR6/6-0,55**		0,55				29	**121 400**	**21 067**
10.25.13.243	**4XRm6/8-0,75**		0,75			56	36	**103 700**	**17 996**
10.25.13.244	**4XR6/8-0,75**		0,75			56	36	**127 800**	**22 178**
10.25.13.246	**4XRm6/11-1,1**		1,1			77	49	**119 600**	**20 755**
10.25.13.247	**4XR6/11-1,1**		1,1			77	49	**141 000**	**24 468**
10.25.13.252	**4XRm6/20-2,2**		2,2			140	90	**181 900**	**31 566**
10.25.13.253	**4XR6/20-2,2**		2,2			140	90	**191 100**	**33 162**
10.25.13.255	**4XR6/26-3**		3			182	117	**226 800**	**39 357**
10.25.13.256	**4XR6/34-4**		4			238	152	**281 100**	**48 780**
10.25.13.257	**4XR6/42-5,5**		5,5			294	188	**330 800**	**57 405**
10.25.13.069	**4XR6/52-7,5**		7,5			364	233	**386 000**	**66 984**
10.25.13.258	**4XRm8/5-0,55**		0,55	10,8	8	32	20	**93 800**	**16 278**
10.25.13.070	**4XR8/5-0,55**		0,55			32	20	**121 400**	**21 067**
10.25.13.259	**4XRm8/7-0,75**		0,55			44	28	**104 300**	**18 100**
10.25.13.071	**4XR8/7-0,75**		0,75			44	28	**128 300**	**22 265**
10.25.13.260	**4XRm8/9-1,1**		1,1			57	35	**118 400**	**20 547**
10.25.13.072	**4XR8/9-1,1**		1,1			57	35	**139 800**	**24 260**
10.25.13.261	**4XRm8/12-1,5**		1,5			76	48	**137 800**	**23 913**
10.25.13.073	**4XR8/12-1,5**		1,5			76	48	**158 600**	**27 523**
10.25.13.262	**4XRm8/17-2,2**		2,2			107	65	**183 600**	**31 861**
10.25.13.263	**4XR8/17-2,2**		2,2			107	65	**192 800**	**33 457**
10.25.13.265	**4XR8/23-3**		3			145	87	**230 600**	**40 017**
10.25.13.266	**4XR8/29-4**		4			183	115	**282 700**	**49 058**
10.25.13.267	**4XR8/37-5,5**		5,5			234	145	**335 000**	**58 133**
10.25.13.268	**4XR8/45-7,5**		7,5			284	175	**401 100**	**69 604**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

Насосы скважинные 4XR (колесо - пластик)

Код	Модель	Изображе-ние	Мощность, кВт	Производ. max, м³/ч	Производ. номин, м³/ч	Напор max, м	Напор номин, м	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.13.270	**4XRm10/5-0,75**		0,75	14,4	10	31	20	**100 100**	**17 371**
10.25.13.271	**4XR10/5-0,75**		0,75			31	20	**124 100**	**21 536**
10.25.13.272	**4XRm10/7-1,1**		1,1			43	27	**114 900**	**19 939**
10.25.13.080	**4XR10/7-1,1**		1,1			43	27	**136 300**	**23 653**
10.25.13.273	**4XRm10/10-1,5***		1,5			62	38	**133 500**	**23 167**
10.25.13.519	**4XRm10/9-1.5**		1,5			62	38	**133 500**	**23 167**
10.25.13.081	**4XR10/10-1,5***		1,5			62	38	**154 300**	**26 776**
10.25.13.520	**4XR10/9-1.5**		1,5			62	38	**154 300**	**26 776**
10.25.13.421	**4XRm10/13-2,2**		2,2			86	53	**179 500**	**31 149**
10.25.13.422	**4XR10/21-4***		4			136	70	**265 500**	**46 073**
10.25.13.521	**4XR10/24-4**		4			136	70	**265 500**	**46 073**
10.25.13.423	**4XR10/27-5,5***		5,5			173	103	**309 900**	**53 778**
10.25.13.522	**4XR10/30-5.5**		5,5			173	103	**309 900**	**53 778**
10.25.13.423	**4XRm12/4-0,75**		0,75	16,2	12	25	14	**309 900**	**53 778**
10.25.13.276	**4XRm12/6-1,1**		1,1			38	20	**118 800**	**20 616**
10.25.13.277	**4XR12/6-1,1**		1,1			38	20	**140 200**	**24 330**
10.25.13.279	**4XRm12/8-1,5**		1,5			50	28	**136 000**	**23 601**
10.25.13.280	**4XR12/8-1,5**		1,5			50	28	**156 800**	**27 210**
10.25.13.282	**4XRm12/12-2,2**		2,2			75	40	**184 300**	**31 982**
10.25.13.283	**4XR12/12-2,2**		2,2			75	40	**193 600**	**33 596**
10.25.13.284	**4XR12/16-3**		3			101	55	**229 000**	**39 739**
10.25.13.285	**4XR12/20-4***		4			126	70	**276 400**	**47 965**
10.25.13.523	**4XR12/21-4**		4			126	70	**276 400**	**47 965**
10.25.13.094	**4XR12/26-5,5***		5,5			163	80	**323 900**	**56 207**
10.25.13.524	**4XR12/27-5.5**		5,5			163	80	**323 900**	**56 207**
10.25.13.096	**4XR12/32-7,5**		7,5			201	110	**375 600**	**65 179**
10.25.13.286	**4XRm16/4-1.1***		1,1	21	16	24	14	**114 500**	**19 870**
10.25.13.525	**4XRm16/5-1.1**		1,1			24	14	**114 500**	**19 870**
10.25.13.287	**4XR16/4-1.1***		1,1			24	14	**135 900**	**23 583**
10.25.13.526	**4XR16/5-1.1**		1,1			24	14	**135 900**	**23 583**
10.25.13.288	**4XRm16/6-1.5***		1,5			36	20	**132 200**	**22 941**
10.25.13.527	**4XRm16/7-1.5**		1,5			36	20	**132 200**	**22 941**
10.25.13.289	**4XR16/6-1.5***		1,5			36	20	**153 000**	**26 551**
10.25.13.528	**4XR16/7-1.5**		1,5			36	20	**153 000**	**26 551**
10.25.13.290	**4XR16/9-2.2***		2,2			53	30	**188 300**	**32 676**
10.25.13.529	**4XRm16/10-2.2**		2,2			53	30	**179 000**	**31 063**
10.25.13.291	**4XRm16/9-2.2***		2,2			53	30	**179 000**	**31 063**
10.25.13.530	**4XR16/10-2.2**		2,2			53	30	**179 000**	**31 063**
10.25.13.292	**4XR16/12-3***		3			71	40	**220 700**	**38 299**
10.25.13.531	**4XR16/13-3**		3			71	40	**220 700**	**38 299**
10.25.13.293	**4XR16/16-4***		4			95	55	**270 300**	**46 906**
10.25.13.532	**4XR16/17-4**		4			95	55	**270 300**	**46 906**
10.25.13.294	**4XR16/20-5,5***		5,5			118	65	**303 800**	**52 719**
10.25.13.533	**4XR16/21-5.5**		5,5			118	65	**303 800**	**52 719**
10.25.13.295	**4XR16/25-7.5**		7,5			148	80	**362 000**	**62 819**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Насосы скважинные 6XRP

Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов. Максимальное содержание

Код	Модель	Изображение	Мощность, кВт	Производ. max, м³/ч	Производ. номин, м³/ч	Напор max, м	Напор номин, м	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.25.13.534	**6XRP18/5-3**		3	27	18	72	48	**385 900**	**66 966**
10.25.13.535	**6XRP18/7-4**		4			86	57	**409 600**	**71 079**
10.25.13.536	**6XRP18/9-5,5**		5,5			114	76	**445 000**	**77 222**
10.25.13.537	**6XRP18/11-7,5**		7,5			143	95	**487 600**	**84 614**
10.25.13.538	**6XRP18/13-9,2**		9,2			172	114	**539 000**	**93 534**
10.25.13.539	**6XRP18/16-11**		11			215	143	**596 700**	**103 547**
10.25.13.540	**6XRP18/19-13**		13			243	162	**651 100**	**112 987**
10.25.13.541	**6XRP18/22-15**		15			272	181	**695 300**	**120 657**
10.25.13.542	**6XRP18/27-18,5**		18,5			343	228	**887 000**	**153 923**
10.25.13.543	**6XRP18/32-22**		22			400	266	**965 400**	**167 528**
10.25.13.544	**6XRP18/38-26**		26			472	314	**1076 100**	**186 737**
10.25.13.545	**6XRP30/3-3**		3	40	30	22	12	**376 600**	**65 352**
10.25.13.546	**6XRP30/4-4**		4			33	19	**401 100**	**69 604**
10.25.13.547	**6XRP30/6-5,5**		5,5			44	25	**438 200**	**76 042**
10.25.13.548	**6XRP30/8-7,5**		7,5			66	37	**482 400**	**83 712**
10.25.13.549	**6XRP30/10-9,2**		9,2			89	50	**528 500**	**91 712**
10.25.13.550	**6XRP30/12-11**		11			111	62	**576 400**	**100 024**
10.25.13.551	**6XRP30/14-13**		13			133	74	**641 000**	**111 234**
10.25.13.552	**6XRP30/16-15**		15			155	87	**685 300**	**118 921**
10.25.13.553	**6XRP30/20-18,5**		18,5			177	99	**866 700**	**150 400**
10.25.13.554	**6XRP30/24-22**		22			221	124	**940 800**	**163 259**
10.25.13.555	**6XRP30/28-26**		26			266	149	**1048 000**	**181 861**
10.25.13.556	**6XRP30/32-30**		30			321	179	**1142 300**	**198 225**
10.25.13.557	**6XRP45/2-4**		4	60	45	41	26	**406 100**	**70 472**
10.25.13.558	**6XRP45/3-5,5**		5,5			55	34	**440 100**	**76 372**
10.25.13.559	**6XRP45/5-7,5**		7,5			69	43	**480 800**	**83 434**
10.25.13.560	**6XRP45/6-9,2**		9,2			83	51	**530 400**	**92 041**
10.25.13.561	**6XRP45/8-11**		11			110	68	**591 600**	**102 662**
10.25.13.562	**6XRP45/8-13**		13			124	77	**646 100**	**112 119**
10.25.13.563	**6XRP45/10-15**		15			138	85	**688 500**	**119 477**
10.25.13.564	**6XRP45/12-18,5**		18,5			166	103	**871 700**	**151 268**
10.25.13.565	**6XRP45/14-22**		22			193	120	**943 900**	**163 797**
10.25.13.566	**6XRP45/16-26**		26			221	137	**1046 400**	**181 584**
10.25.13.567	**6XRP45/18-30**		30			248	154	**1135 600**	**197 063**
10.25.13.568	**6XRP60/3-5,5**		5,5	72	60	40	22	**438 200**	**76 042**
10.25.13.569	**6XRP60/4-7,5**		7,5			53	29	**480 800**	**83 434**
10.25.13.570	**6XRP60/6-11**		11			67	36	**562 700**	**97 647**
10.25.13.571	**6XRP60/7-13**		13			80	43	**627 400**	**108 874**
10.25.13.572	**6XRP60/8-15**		15			93	50	**669 900**	**116 249**
10.25.13.573	**6XRP60/10-18,5**		18,5			120	65	**854 900**	**148 352**
10.25.13.574	**6XRP60/12-22**		22			134	72	**911 100**	**158 105**
10.25.13.575	**6XRP60/14-26**		26			147	79	**1021 500**	**177 263**
10.25.13.576	**6XRP60/16-30**		30			187	101	**1110 800**	**192 759**

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПОГРУЖНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ НАСОСОВ

Станции управления и защиты одного насоса C1-SP1, C3-SP1

Станции управления (интеллектуальные контроллеры) программируемые, простые в эксплуатации устройства. Предназначены для управления работой (пуском и остановкой) однофазного или трехфазного электродвигателя насосов и обеспечивают:

- защиту от сухого хода (с помощью электрода)
- защиту от скачков напряжения
- защиту от перегрузки
- защиту при заклинивании ротора электродвигателя насоса.

Обеспечивают управление по сигналам от разных источников:

- датчиков верхнего и нижнего уровня (электродов), установленных в ёмкость (датчики имеются в комплекте)
- реле давления, установленного в напорной магистрали.
- поплавкового выключателя, установленного в ёмкость
- электромагнитного манометра.

Станции обеспечивают полноценную защиту в ручном и автоматическом режимах, защиту насоса от заиливания, от перегрузки по току при заклинивании электродвигателя, позволяют произвести ускоренное заполнение/откачку при перебое электроснабжения.

Параметры работы отображаются на высококонтрастном жидкокристалическом дисплее. Происходит запись в память последних 5-ти ошибок. Отслеживается индикация работы датчиков уровня. Счетчик моточасов. Кнопка калибровки.
Срабатывает сигнализация переполнения накопителя.

Класс защиты: IP54

Код	Модель		Мощность эл.двигателя насоса, кВт	Напряжение сети В/Гц	Цена, тенге с НДС	Цена, тенге с НДС
10.00.30.002	**C1-SP1 (0,37-2,2 кВт)**		**0,37 – 2,2**	**220/50**	**32 100**	**5 571**
10.00.30.003	**C3-SP1 (0,75- 4 кВт)**		**0,75 - 4,0**	**380/50**	**42 650**	**7 402**
Дополнительная функция: защита от неполнофазного режима						
10.00.30.004	**C3-SP1 (5,5 - 7,5 кВт)**		**5,5 - 7,5**	**380/50**	**43 700**	**7 584**

Максимальное удаление до датчиков уровня ≤ 2000 м

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

Станции управления и защиты насосами водоснабжения, повышения давления, водоотведения С3-W1, С3-W2

Станции управления (интеллектуальные контроллеры) программируемые, простые в эксплуатации устройства. Предназначены для управления работой (пуском и остановкой) трехфазного электродвигателя насосов и обеспечивают:

- защиту от сухого хода (с помощью электрода)
- защиту от перепадов напряжения
- защиту от перегрузки при заклинивании ротора электродвигателя

Обеспечивают управление по сигналам от разных источников:

— датчиков верхнего и нижнего уровня (электродов), установленных в ёмкость (датчики имеются в комплекте)

— реле давления, установленного в напорной магистрали

— поплавкового выключателя, установленного в ёмкость

— электро-контактного манометра.

Станции обеспечивают полноценную защиту насоса в ручном и автоматическом режимах от заиливания, от перегрузки по току при заклинивании электродвигателя, позволяют произвести ускоренное заполнение/откачку при перебое электроснабжения.

Параметры работы отображаются на высококонтрастном жидкокристалическом дисплее. Происходит запись в память последних 5-ти ошибок. Отслеживается индикация работы датчиков уровня. Счетчик моточасов. Кнопка калибровки.

Срабатывает сигнализация переполнения накопителя.

Имеется порт для подключения выносного пульта.

Пульт в комплект поставки не входит.

Станции управления и защиты одним насосом С3-W1

Код	Модель	Изображение	Мощность эл.двигателя насоса, кВт	Напряже-ние сети В/Гц	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.00.30.010	**С3-W1 (0,75- 4,0 кВт)**		**0,75 - 4,0**	**380/50**	**96 100**	**16 677**
10.00.30.011	**С3-W1 (5,5- 7,5 кВт)**		**5,5 - 7,5**		**100 000**	**17 354**
10.00.30.012	**С3-W1 (11 кВт)**		**11**		**103 150**	**17 900**
10.00.30.013	**С3-W1 (15 кВт)**		**15**		**116 050**	**20 139**
Станции управления и защиты двумя насосами С3-W2						
10.00.30.014	**С3-W2 (0,75- 4,0 кВт)**		**0,75 - 4,0**	**380/50**	**112 900**	**19 592**
10.00.30.015	**С3-W2 (5,5- 7,5 кВт)**		**5,5 - 7,5**		**121 300**	**21 050**
10.00.30.016	**С3-W2 (11 кВт)**		**11**		**126 050**	**21 874**
10.00.30.017	**С3-W2 (15 кВт)**		**15**		**162 400**	**28 182**

Максимальное удаление до датчиков уровня ≤ 1000 м

Максимальное расстояние от пульта до станции - 1200м.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

Станции управления и защиты электродвигателя

Защита от сухого хода
Защита от перегрузки
Защита от повышенного/пониженного напряжения
Защита при заклинивании электродвигателя
Защита от неполнофазного режима

C1-S1

Высококонтрастный жидкокристалический дисплей. Запись в память последних 5-ти ошибок. Счетчик моточасов. Кнопка калибровки. Сигнал тревоги.

Класс защиты: IP54

Код	Модель	Мощность эл.двигателя насоса, кВт	Напряжение сети В/Гц	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.00.30.001	**C1-S1 (0,37-2,2кВт)**	**0,37-2,2**	**220/50**	**22 650**	**3 931**

M3-D1C

Обеспечивают управление по сигналам от электро-контактного манс вления.
Высококонтрастный жидкокристалический дисплей.
Режимы работы: ручной/автоматический.
Полноценная защита в ручном и автоматическом режимах.
Запись в память последних 5-ти ошибок.
Защита насоса от заиливания. Счетчик моточасов.
Защита от перегрузки по току при заклинивании электродвигателя.
Кнопка калибровки. Индикация работы датчиков уровня.
Ускоренное заполнение/откачка при перебое электроснабжения
Сигнализация переполнения накопителя.

Код	Модель	Мощность эл.двигателя насоса, кВт	Напряжение сети В/Гц	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
10.00.30.005	**M3-D1C (0,75-4 кВт)**	**0,75 - 4,0**	**380/50**	**61 050**	**10 595**
10.00.30.006	**M3-D1C (5,5-7,5 кВт)**	**5,5 - 7,5**		**62 100**	**10 777**
10.00.30.007	**M3-D1C (11 кВт)**	**11**		**67 900**	**11 783**
10.00.30.008	**M3-D1C (15 кВт)**	**15**		**77 100**	**13 380**

10.00.30.009	**M3-D1C (18,5 кВт)**	**18,5**		**112 650**	**19 549**

Максимальное удаление до датчиков уровня ≤ 200 м

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПОГРУЖНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ НАСОСОВ PW-01

Станции PW-01 предназначены для управления работой (пуском и остановкой) трёхфазным электродвигателем насосов мощностью от 0,37 до 4 кВт и от 5,5 до 7,5 кВт (380В, 50Гц).

Обеспечивают автоматическое: поддержание уровня жидкости в накопительной или дренажной ёмкости, управление по перекачке жидкости из нижнего резервуара в верхний резервуар, поддержание уровня давления в напорной магистрали.

Функционально могут работать с разными датчиками:

- штыревыми электродами верхнего и нижнего уровня, установленными в ёмкость;
- поплавковым выключателем, установленными в ёмкость;
- электро-контактным манометром (ЭКМ), установленным в напорной магистрали;
- реле давления, установленным в напорной магистрали.

Станции обеспечивают защиту от:

- перегрузки по току электродвигателя насоса
- обрыва фазы на электродвигателе насоса
- заклинивания ротора электродвигателя насоса
- повышенного/пониженного напряжения
- сухого хода.

Расстояние для передачи сигнала: ≤200 м

Степень защиты: IP22

Имеют два режима работы: автоматический и ручной.

Код	Модель	Мощность эл.двигателя насоса, кВт	Номинальное рабочее напряжение	Цена, тенге с НДС*	Цена, RUB, без НДС со скидой:
65.01.09.001	**PW-01 (0,37-4 кВт)***	**0,37-4**	**380В/50Гц**	**договор-ная**	**договор-ная**
65.01.09.002	**PW-01 (5,5-7,5 кВт)***	**5,5-7,5**		**договор-ная**	**договор-ная**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ "LEO"

Гидроаккумулятор (расширительный мембранный бак) служит для поддержания давления в напорной системе водоснабжения, и при использовании совместно с реле давления позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса. Основное назначение гидроаккумулятора в системе – поддержание и плавное изменение давления жидкости в системе. Кроме того, гидроаккумуляторы используются в качестве расширительных баков в системах отопления.

Дополнительные функции, которые выполняет гидроаккумулятор, следующие:

- Защита от гидроудара (изменения давления в жидкости, вызванного мгновенным изменением её скорости)
- Обеспечение минимального запаса воды
- Ограничение повторно-кратковременных включений насоса

Давление в воздушной полости гидроаккумулятора должно быть на 0,2атм меньше: — давления включения насоса в системе водоснабжения — давления теплоносителя в системе отопления

Код	Модель	Изображение	Давление max, бар.	Действительная емкость, л	Мембрана	Температура max	Соединение	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
Баки горизонтальные мембранные LEO									
10.25.20.001	**24 CT1**		8	20	EPDM	99°C	G1"	**13 700**	**2 378**
10.25.20.002	**50 CTT1**		8	50				**29 500**	**5 120**
10.25.20.003	**100 CT1**		8	90				**35 500**	**6 161**
10.25.20.004	**100 CTT1**		8	100				**40 300**	**6 994**
Баки вертикальные мембранные LEO									
10.25.19.003	**2VT**		8	2	EPDM	99°C	G½"	**3 100**	**538**
10.25.19.004	**4VT**		8	4			G1"	**5 600**	**972**
10.25.19.006	**8VT**		8	8	N.R.		G1"	**7 300**	**1 267**
10.25.19.012	**8VT (3/4")**		8	8	N.R.		G¾"	**7 300**	**1 267**
10.25.19.007	**19VT**		8	18	EPDM		G1"	**11 900**	**2 066**
10.25.19.013	**19VT(3/4")**		8	18			G¾"	**11 900**	**2 066**
10.25.19.008	**24VT**		8	20			G1"	**12 600**	**2 187**
10.25.19.015	**24VT (3/4")**		8	20			G¾"	**12 600**	**2 187**
10.25.19.009	**24VTT**		8	24			G1"	**13 300**	**2 308**

10.25.19.001	**50 FT**		8	36			G1"	**21 600**	**3 749**
10.25.19.010	**50 FTT**		8	50			G1"	**29 500**	**5 120**
10.25.19.002	**100 FT**		8	80			G1"	**35 500**	**6 161**
10.25.19.011	**100 FTT**		8	100			G1"	**40 300**	**6 994**

EPDM - этиленпропиленовый каучук. Применяется при контакте с водой, пищевыми продуктами или напитками

N.R. - натуральная резина.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

Мембраны для баков-гидроаккумуляторов

Код	Изображение	*Применение*	Цена, тенге с НДС		Цена, RUB, без НДС со
10.25.22.001		Для бака-гидроаккумулятора 2 VT (вертикал.)		**1 120**	**195**
10.25.22.002		Для бака-гидроаккумулятора 4 VT (вертикал.)		**2 035**	**354**
10.25.22.003		Для бака-гидроаккумулятора 8 VT (вертикал.)		**2 645**	**459**
10.25.22.004		Для бака-гидроаккумулятора 19 VT (вертикал.)		**4 080**	**709**
10.25.22.005		Для бака-гидроаккумулятора 24 VT (вертикал.)		**4 070**	**707**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

НАСОСЫ «LEO»

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "LEO"

Применяются для мойки автомобилей, смывания грязи, очистки стен, фасадов зданий, мойки тротуаров, дорожек, для удаления ржавчины и старой краски с металлических конструкций, а также для восстановления проходимости труб различного назначения.

С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ

Код	Модель	Изображе-ние	Мощность, кВт	Давление max, атм	Производ. max, м³/ч	Габа-риты, мм	Масса, кг	Цена, тенге с НДС	Цена, RUB, без НДС со скидой:
55.25.12.002	**3WZ1522-3S2***		3	140	0,6	710x425 x 475	53	**458 100**	**79 495**
55.25.12.004	**3WZ-1530-5T2**		5,5	220	0,8	850x490 x 540	74	**599 700**	**104 067**
55.25.12.005	**3WZ-1836-7T2**		7,5	248	0,9	850x490 x 540	79	**680 600**	**118 106**

С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

55.25.12.006	**3WZ-3000B**		4,9	206	0,75	590x410 x 580	46	**389 400**	**67 574**
55.25.12.007	**3WZ-3600A (2)**		9,8	248	1	790x500 x 600	67	**553 800**	**96 102**
55.25.12.008	**3WZ-3600GC****		9,8	248	1	1820 x 1080 x 1070	140	**1 211 500**	**210 234**

* - однофазный, 220В

**-со встроенной емкостью объемом 300 литров для автономного обеспечения водой.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К МОЙКАМ

Код	Наименование	Изображение	Цена, тенге с НДС*		
55.25.17.001	**Адаптер 1/4" с манометром**			**13 700**	**2 378**
55.25.17.002	**Устройство механической очистки**			**1 800**	**313**

55.25.17.003	**Устройство защиты от перегрева**			**2 900**	**504**
55.25.17.004	**Пеногенератор PMC 02***			**15 950**	**2 768**
55.25.17.005	**Пистолет WPG 02 для мойки высокого давления***			**19 900**	**3 454**
55.25.17.006	**Шланг пистолета для мойки высокого давления***			**33 150**	**5 753**

*** - Цена при условии наличия на складе АО "Келет"**

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

ПРАЙС-ЛИСТ от 26 .07.2022 г.

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЕ
(Электронный регулятор давления)

LEO PS-04A - электронное устройство для запуска (при открытии крана) и остановки (при закрытии крана) однофазных электронасосов, реагирующее на изменение давления и потока воды в системе водоснабжения и применяется в системах водоснабжения частных домов и небольших производств. Микропроцессор регулятора давления **LEO PS-04A** защищает насос от работы всухую (при поступлении воды происходит автоматический запуск насоса), обеспечивая автоматическую или ручную перезагрузку. Кроме того, регулятор давления **LEO PS-04A** защищает электронасос от слишком частых запусков из-за небольших утечек в системе и имеет функцию защиты электродвигателя от перегрузки в случае превышения установленного максимально допустимого тока.

	Код	10.25.23.001	**Цена, тенге с НДС**	**Цена, RUB, без НДС со скидой:**
	Номинальное напряжение	220В-240В/110В-120В		
	Частота	50/60 Гц	**25 300**	**4 391**
	Максимальный ток	10А		
	Максимальная мощность	1,1 кВт/1,5 кВт		
	Начальное давление	1,2 бар/1,5 бар/ 2,2 бар		
	Максимальное рабочее давление	10 бар		
	Соединительная резьба	G1"		
	Класс защиты	IP65		
	Максимальная рабочая t°C	60°C		
	Требования к кабелю	Диаметр кабеля 7,5-9мм		

ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Поплавковый выключатель регулирует уровень жидкости в резервуарах, колодцах и т.п., поэтому он применяется для автоматического контроля уровня жидкости в сочетании с насосами для отвода чистой воды, грунтовых, сточных и фекальных вод, а также для перекачивания сырой воды или жидкости в гидротехнических сооружениях, для аварийной сигнализации опасности затопления и т.п.

<table>
<tr><td rowspan="8"> </td><td>Модель</td><td colspan="5">FLO-01</td></tr>
<tr><td>Характеристики</td><td colspan="5">220В</td></tr>
<tr><td>Кабель</td><td colspan="5">H05-RN-F 3G 0,75</td></tr>
<tr><td>Срок службы</td><td colspan="5">5000 циклов</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Режим использования</td><td colspan="5">Температура жидкости не более 35°С</td></tr>
<tr><td colspan="5">Температура окружающей среды не более 40°С</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Код</td><td>10.25.23.002</td><td>3 м</td><td>Цена</td><td>4 350</td><td>755</td></tr>
<tr><td>10.25.23.003</td><td>5 м</td><td>Цена</td><td>7 450</td><td>1 293</td></tr>
<tr><td>10.25.23.004</td><td>10 м</td><td>Цена</td><td>12 300</td><td>2 135</td></tr>
</table>

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.